

# 猪场防疫消毒系统，养殖场门口消毒通道

产品名称	猪场防疫消毒系统，养殖场门口消毒通道
公司名称	深圳市澳科兴环保科技有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	品牌:澳科兴 型号:AKX-101型 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和社区工业南区4号附楼第一层B(办公场所)
联系电话	0755-33505676 13682497907

## 产品详情

深圳市澳科兴环保科技有限公司

<http://www.xiaodutongdao.com>

猪场防疫消毒系统，养殖场门口消毒通道 akx-101C型数字智能化车辆防疫消毒通道功能与特点：

1. 设备与场地：AKX-101型自动车辆消毒通道设备对安装场地周围环境适应性高，施工方便，对安装现场有无通道房没有硬性要求，且可根据场地长、宽、高等尺寸灵活调整，安装迅速，可在短时间内安装于客户指定位置或消毒出入口。
2. 智能控制及快速消毒；车辆消毒主控制部分可分为手动控制，远距离遥控控制，智能化感应控制等多种控制模式，且多种模式可以根据客户现场实际应用灵活切换，设备开启2秒即可将药液雾化喷出，压力高喷射距离远，覆盖力强大。药液经过高压后经专用消毒喷头喷出后雾化冲击力大，覆盖效果好，消毒效果非常理想。真正做到主动消毒，可快速均匀将整个车身360度全方位无死角覆盖。
3. 进口智能信号采集：澳科兴车辆消毒通道感应部分采用磁场检测技术，信号采集具有稳定，准确，迅速。不会受到其它传输影响、使用场地环境条件好坏等因素影响。本公司感应拒绝使用红外感应处理方式，从而避免红外易受非车辆进出或者人员误触而发生的无效设备启动等情况发生。磁场技术更加稳定可靠，该技术可对进出场车辆进行智能识别功能，可自动识别车辆行驶方向，客户可根据现场情况灵活选择单向或双向消毒。（进场消毒，出厂不消毒，或者进场出厂都消毒）本技术广泛应用于高速自动ETC系统和红绿灯自动抓拍系统等。
4. 数字化程序控制：采用稳定性很高的程序控制，智能区分进场车辆与出场车辆的工作流程、工作时

间、反应顺序等，可根据客户需要自行调节工作时间和设置间隔时间等。电路控制配备缺相保护，缺水停机保护，自动温度设置自动控制等功能。

5.动力部分及防疫专用泵：国标全铜线足功率4KW电机，专用意大利进口柱塞体，防疫泵泵体采用特殊材质精加工而成，泵体精度误差在0.003mm，泵体耐消毒药水腐蚀，使用寿命超长持久。运转后具有大流量高压动力始终强劲等显著特点。

6.水质过滤系统：所有设备供水全部经过设备内部净水系统，过滤用于AB双层级过滤，供水处理过滤后避免杂质等有害物质对设备造成伤害，可确保喷头不易堵塞系统常年运转正常。

7.自动控水加水系统：全不锈钢美国进口控水系统，液位连接电控部分，区分三档液位，即高水位，中水位，低水位三级。自动补水设计为电磁自动控制上水，当液位低于设计水位，控水系统开始自动补水，补水液位达到设计水位时即自动停止，无需人工操作。

8.精准药液配比混合系统：自动补水同时，供水经过净化后精准加药器（美国全进口）通过供水水压推动泵体涡轮转动产生虹吸原理，自行将药液吸入进行精准计量后并与供水进行均匀混合，加药器通过水压作为动力无需电力驱动。（精准加药器比例为0.2%-2%区间）药液配比比例可根据客户需要或消毒水说明比例进行调节。

9.不锈钢消毒管路及立杆：车辆消毒通道立杆全部为不锈钢304SS钣金剪折加工完成，不锈钢管采用工业级304SS不锈钢耐高压消毒管路，耐压可高达180KG，消毒喷头采用AKX车床精加工专用雾化特殊设计，对作业中吹风气流有较强抵抗，把室外消毒作业时风对消毒的影响减小到最小。喷头的大角度设计增加了有效工作面积，喷雾中的雾化颗粒达到了理想的水雾状态，该喷头设计既节约了药液的使用量，也达到了很好的消毒效果。使被消毒车辆被消毒液全覆盖且均匀喷洒。

10.轮胎及车底盘消毒：设备设计对车辆底盘及轮胎设置向上雾化消毒，使消毒达到立体交叉全方位，完全被雾化覆盖、杜绝传统死角，做到完全主动消毒。

11.机箱工艺：冷轧钣金剪折加工，全机箱采用防腐烤漆工艺，加上专业设计的防水防震动功能，延长了机器的使用寿命。

12.缺水停机保护设计：在设备供水停止且无工作人员发现情况下设备自动强制关机，避免空转造成设备造成损坏。

13.低温保护系统：可根据用户地域不同选择防冻功能，设备超出设计低温时，温度传感器将模拟信号传输给传感器由此发出启动指令自动启动加热系统，本机设计极限低温为-35度，加热过程中可确保温度恒定，确保冬季超低温地区正常作业。

猪场防疫消毒系统，养殖场门口消毒通道