

V5013P1002 V5013P系列三通螺纹线性阀门 霍尼韦尔

产品名称	V5013P1002 V5013P系列三通螺纹线性阀门 霍尼韦尔
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

名称：V5013P系列三通螺纹线性阀门

产品型号：V5013P1002/V5013P 1010/V5013P1028

简介

V5013P三通螺纹线性阀门，用于热水，冷水，50%以上甘醇的HVAC应用，它是混水阀，二口入一口出，可用于二位或连续调节控制。

特点

BSPT连接螺纹红铜材质

不锈钢阀杆，铜阀塞

低泄漏率（ 0.05%CV）

弹簧负载自调节组合

50：1量程稳定符合VDI/VDE2173

恒定流量系数比

精确定位，保证温度控制

口径从DN32 ~ DN50

适合气动或电动执行器匹配

配有可替换维修部件

技术参数

阀座

1-1/4" 至2" : 铜一体化（上部），可替换铜（下部）

ANSI阀体等级 150psi(16PN)

阀杆 不锈钢

阀塞 铜

行程 20mm

泄漏 0.05%CV

阀体 红铜

介质压力温度范围

水： 2 ~ 120 最大值1600Kpa

120 ~ 170 最大值.1490Kpa

当介质水温度超过150 ，阀门所配的执行器ML7420/ML7421需用高温组建

43196000-001/002，此时执行器应用温度范围可扩展到220

阀门流量特性

A-AB口等百分比，B-AB口线性，变化阀杆，不会影响总流量，在AB出口恒定流量.

常用订货号：

DN32三通水阀 V5013P1002+ML7420A8088-E

DN40三通水阀 V5013P 1010+ML7420A8088-E

DN50三通水阀 V5013P 1028+ML7420A8088-E

DN65三通水阀 V5329A2077+ML7420A8088-E

DN80三通水阀 V5329A2085+ML7420A8088-E

DN100三通水阀 V5050A2088+ML7421B8012-E

DN125三通水阀 V5050A2106+ML7421B8012-E

DN150三通水阀 V5050A2114+ML7421B8012-E

DN15二通水阀 V5011N1040/U+ML7420A8088-E

DN20二通水阀 V5011N1057/U+ML7420A8088-E

DN25二通水阀 V5011P1004+ML7420A8088-E

DN32二通水阀 V5011P1012+ML7420A8088-E

DN40二通水阀 V5011P1020+ML7420A8088-E

DN50二通水阀 V5011P1038+ML7420A8088-E

DN65二通水阀 V5211F1004+ML7420A8088-E

DN80二通水阀 V5211F1012+ML7420A8088-E

DN100二通水阀 V5088A1005-E+ML7421B8012-E

DN125二通水阀 V5088A1013-E+ML7421B8012-E

DN150二通水阀 V5088A1021-E+ML7421B8012-E

DN15二通蒸汽阀 V5011N2048/U+ML7420A8088-E

DN20二通蒸汽阀 V5011N2055/U+ML7420A8088-E

苏州乡林楼宇智能科技有限公司 18914973998

DN25二通蒸汽阀 V5011P2036+ML7420A8088-E

DN32二通蒸汽阀 V5011P2002+ML7420A8088-E

DN40二通蒸汽阀 V5011P2010+ML7421A8035-E

DN50二通蒸汽阀 V5011P2028+ML7421A8035-E

DN65二通蒸汽阀 V5211F2002+ML7420A8088-E

DN80二通蒸汽阀 V5211F2010+ML7420A8088-E

DN100二通蒸汽阀 V5088A2003-E+ML7421B8012-E

DN125二通蒸汽阀 V5088A2011-E+ML7421B8012-E

DN150二通蒸汽阀 V5088A2029-E+ML7421B8012-E