

# 龙门加工中心DCV-2011

产品名称	龙门加工中心DCV-2011
公司名称	嘉珥德机械电子科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉珥德精机:龙门加工中心 龙门加工中心:DCV-2011 上海:SHANGHAI
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A204幢
联系电话	18321110139

## 产品详情

技术参数：

规格/机型

单位

DCV2011

加工范围

X轴行程

mm

2200

Y轴行程

mm

1300

Z轴行程

800

主轴端面至工作台面距离

150-950

两立柱间距

1350

工作台规格

工作台尺寸 (X轴方向)

2000

工作台尺寸 (Y轴方向)

1100

T型槽尺寸 (宽 × 间距 × 数量)

22/160/7

工作台最大载重

kg

3000

主轴规格

主轴转速

rpm

10-3200

主轴电机功率 (连续/S6 - 60%)

Kw

15/18.5

主轴内孔锥度

BT50

主轴拉刀力

N

18000

主轴输出扭矩 (最大)

同步带传动

Nm

252

减速机传动

560

刀库系统

刀库容量

24

最大刀具直径（满刀/临空刀）

mm

110/220

最大刀具长度

350

最大刀具重量

kg

25

进给系统

X轴快移速度

mm/min

12000

Y轴快移速度

mm/min

12000

Z轴快移速度

8000

切削进给速度X/Y/Z

1-4000/1-4000/1-2000

X轴螺杆尺寸（直径 × 导程）

63 × 20

Y轴螺杆尺寸（直径 × 导程）

63 × 16

Z轴螺杆尺寸（直径 × 导程）

63 × 12

精度

定位精度X/Y/Z

0.030/0.025/0.022

重复定位精度X/Y/Z

0.014/0.013/0.012

数控系统

型 号

FANUC OI MF

总控制轴数

Axes

3

联动控制轴数

3(直线轴)

辅助功能

供电要求

50KVA , 3相 , 380V ± 10% , 50Hz

气源要求

0.5-0.7Mpa

机床占地面积和重量

机床占地长度

7450

机床占地宽度

3550

机床占地高度

4580

机床重量

18000