

BASF PA66德国巴斯夫A3W 尼龙66 耐磨pa66

产品名称	BASF PA66德国巴斯夫A3W 尼龙66 耐磨pa66
公司名称	上海泉毅国际贸易有限公司
价格	37.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3W 产地:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层E区727室 (注册地址)
联系电话	130 5234 4001 13052344001

产品详情

BASF PA66德国巴斯夫A3W 尼龙66 注塑级 耐磨pa66
BASF PA66德国巴斯夫A3W 尼龙66 注塑级 耐磨pa66

PA66 (Polyamide 66)

尼龙-66 ; 尼龙66树脂 ; 聚酰胺-66 ; 聚己二酰己二胺 ; (聚酰胺66或尼龙66)

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

比如制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

PA66是PA系列中机械强度、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

我司常年现货供应注塑级PA66、阻燃级PA66、玻纤增强PA66、挤出级PA66、防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、防火PA66、抗紫外线耐候PA66、高温挤出级PA66；主要产地有美国杜邦、德国巴斯夫、日本旭化成、德国朗盛、美国首诺、罗地亚等具体如下：

PA66美国杜邦通用级101F/101L/151L/159/103FHS/103HSL/408HS/408L/42A

加纤增强PA66美国杜邦 70G13HSLR NC010/70G25HSLR NC010/70G30HSLR
NC010/70G33HS1-L/70G13L /70G43L/71G13L/ 71G33L/ 74G33J/ 71G13L /80G25HS /80G33L/
80G33HS1L/ 80G33L NC010/ST801 超韧耐冲击

阻燃PA66美国杜邦 FR10 / FR15/FR7025V0F 阻燃V0/阻燃加纤PA66美国杜邦 FR50

德国巴斯夫PA66供应 A3K A3W 纯树脂

德国巴斯夫PA66供应A3EG3 A3EG5 A3EG6 A3EG7/A3WG3 A3WG5 A3WG6 A3WG7
A3WG10 A3HG2 A3HG5 A3HG6 A3HG7玻纤增强

阻燃PA66德国巴斯夫A3X2G5 A3X2G7 加纤红磷阻燃

日本旭化成PA66尼龙1300S 1402S通用级

日本旭化成 玻纤增强PA66尼龙13G15 13G25 1300G 1330G 1402G 14G33 14G43

罗地亚PA66有 A205F/ A216/A216V15/A216V30/ A218V25/A218V30/A221/A246M

美国首诺(Ascend)PA66 909/21SPC/21SPF/21SPG/22HSP/50BW/M344/R525H/R530H/R533H

德国朗盛PA66 A30S/ AKV25/ AKV30/ DP-2-2851/30

上海泉毅国际贸易有限公司 位于中国国际经济中心-上海。

本公司是美国杜邦总代理。货源充足，已和国际几大知名品牌的供货商建立了友好、长期稳定的供货合同关系，代理及经销国际工程塑料。

自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”为公司服务宗旨。大家秉着团结互助的企业精神用于拼搏的勤恳态度，取得了卓越的成绩.更为广大的客户提供了优质的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。

欢迎新老客户来电咨询洽谈!