

# YC-CMW地下车库一氧化碳浓度空气质量监测系统

产品名称	YC-CMW地下车库一氧化碳浓度空气质量监测系统
公司名称	陕西亚川智能科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:亚川 工作电压:DC24V 环境湿度:25%-84%
公司地址	西安市翠华南路60号
联系电话	13891834587 15091525425

## 产品详情

### YC-CMW地下车库一氧化碳浓度空气质量监测系统

地下车库一氧化碳监控系统，已由2014版绿色建筑评价标准的加分项升级为2019版绿色建筑评价标准的控制项。控制项5.1.9条文！本公司有专业做空气质量监控系统。有需要的客户欢迎来电！

### 地下车库一氧化碳浓度检测控制系统

#### 1、系统目的

空气质量：定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平，保证人员身体健康。

节约能耗：根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风，避免无用排风导致的能源浪费。

#### 2、系统功能

自动检测地下车库各防火分区一氧化碳浓度。

彩屏显示各检测点一氧化碳浓度，可自动识别各检测点工作状态。

一氧化碳浓度超标时自动启动防火分区排风系统，浓度正常时自动关闭。

多组开关量，可根据不同一氧化碳浓度控制多组风机。

延时关闭功能，更加安全。

历史记录、报警记录查询。

## YC-CMW一氧化碳浓度探测器

### 一、产品特点

满足国家标准《绿色建筑评价标准》；采用MEMS传感器及数字化技术，可以检验CO浓度值；电源通讯合并成两根线缆，简化设计，节省投资；反馈地下停车场的CO浓度值和传感器自身故障信息至空气质量控制器；按键支持功能: 零点校准、单位切换、响应时间等；

报警阈值可调，步长1%。

### 二、技术参数

类别	技术参数	类别	技术参数
产品型号	YC-CMW	工作量程	0-500ppm
检测方式	扩散式	显示	数码管
响应时间	45s以内	环境温度	-20 ~ + 70
防护等级	IP54	检测气体	一氧化碳
环境湿度	25%-84%	工作电压	DC24V
额定功率	0.5W	通信方式	二总线