

加强型蓄排水板厂家优惠中/质优价廉/欢迎选购

产品名称	加强型蓄排水板厂家优惠中/质优价廉/欢迎选购
公司名称	山东阔展环保科技有限公司
价格	9.50/平方米
规格参数	产品是否齐全:齐全 是否能定制:可定制 是否可优惠:量多可优惠
公司地址	泰安市泰山区省庄工业园南河西村
联系电话	15550858671

产品详情

加强型蓄排水板厂家优惠中/质优价廉/欢迎选购

屋顶绿化加强型蓄排水板采用高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯（PP）经加热加压定型形成的一种既能营造具有一定立体空间支撑刚度的排水通道，又可蓄水的一种轻型板材。该种板材自身就具有蓄水、排水两种综合功能，板材具有空间刚度极高的特点，抗压性明优于同类产品（可以通过现场试验检验），能够承受400Kpa以上的高抗压负荷，同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。

加强型蓄排水板厂家优惠中/质优价廉/欢迎选购

加强型蓄排水板排水意义

1.城市房顶（楼顶）美化能够广泛地理解为在各类古今建筑物、构筑物、露台、阳台进行造园。改进日趋恶化的人类生存环境空间；

2.房顶美化对添加城市绿地面积。改进很多路途的硬质铺装而替代的天然土地和植物的现状；

3.改进城市高楼大厦树立。各种废气污染而构成的城市热岛效应

4.改进过度采伐天然森林。沙尘暴等对人类的损害；空气达标率可达到70%

5.对定的面积试验有绿化覆盖达到80%气温比没有植被覆盖的要低2 。

6.可根据地区与施工要求进1行不同选择，排水空间可达70%，可大程度节约建筑空间。

加强型蓄排水板厂家优惠中/质优价廉/欢迎选购

蓄排水板六项回填土工序如下：1.首先把蓄排水板根据车库顶板形态一顺方向展开，搭接边重叠，焊接好。2.然后在蓄排水板上铺设无纺土工布，土堆点压固，随后回填土。3.用车直接回填土800mm以上，边推边压，一次往四周扩压。4.回填土1000mm以上后可用压路机压。5.zui后留300mm~500mm土层为种植配制土，不压实。6.在配制土上种植花草，植被，美观绿化。

加强型蓄排水板厂家优惠中/质优价廉/欢迎选购

加强型蓄排水板使用环境需要什么条件？1、蓄排水板应在表层温度等于或大于21 的条件下使用。2、如表层温度低于10 ，建议使用温火烤抗裂贴应平整、不起皱、不翘边。3、蓄排水板在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为50mm。不能超过两层以上的重叠。4、建议在铺设高分子抗裂贴后用胶轮滚筒进行滚压至少三遍。5、加强型蓄排水板铺设完成后车辆即可通行。6、但是，加强型蓄排水板与上面层铺设的间隔时间不应超过24小时。

我公司是地下车库排水板、屋顶绿化排水板专业生产厂家，产品质量可靠，价格不贵，有效疏导地下车库顶板、底板蓄排水。