

路灯式LED防爆灯 喷砂间吸顶式防爆灯

产品名称	路灯式LED防爆灯 喷砂间吸顶式防爆灯
公司名称	朔越防爆科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	额定功率:400W 光通量:38000LM 使用寿命:20000h
公司地址	湖北省荆州市沙市区义乌商贸城一期7幢一层141.142.143号
联系电话	07168333335 17817775751

产品详情

路灯式LED防爆灯 喷砂间吸顶式防爆灯

性能特点：

隔爆型高防爆等级，能在各种易燃易爆场所安全使用。

采用高效气体放电灯作光源，灯泡平均使用寿命达到10000小时。

外壳采用进口轻质合金，辅以多重减压抗震设计，抗冲击性能良好。

采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。

具有良好的电磁兼容性、不会对各种电器、输电网络造成任何干扰。

体积小，重量轻，安装操作简单方便，可采用座式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式。

使用方法：

根据工作现场的实际需要确定灯具的安装位置和方式，再根据灯具到电源接点的距离准备相应长度的 8 ~ 14

mm三芯电缆线。

打开镇流器端盖，旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母，将灯具电缆线、电源电线分别穿过压紧螺母引入到镇流器内部接线端子处，连接固定，再分别旋紧电缆线压紧螺母和紧固镇流器端盖。

按确定的安装位置和方式将灯具和镇流器安装好，再将镇流器输入电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。

旋松灯头支架底部的螺钉，可将灯头支架左右360°旋转调节照明方位；旋松灯头支架两侧的螺钉，根据照明需要上下调节好灯头的照明角度，再将螺钉紧固。

更换灯泡时，用合适的螺丝刀或其他工具插入前盖侧面两个凸起部位的孔内旋下前盖，取出坏灯泡，更换新灯泡。

路灯式LED防爆灯 喷砂间吸顶式防爆灯

隔爆型防爆型式，能在易燃易爆场所安全工作。

采用高强度气体放电灯作光源，光效高、寿命长，平均使用寿命可达10000小时。

外壳采用特殊轻质合金材料，强度高，抗冲击性能好。

优良的结构设计和最新的表面处理工艺，防水、防尘，确保灯具在各种恶劣环境中可靠工作。

重量轻，体积小，安装简单方便，可采用座式、壁挂式、吊顶式等多种安装方式。

防爆投光灯适用范围:

可在易燃易爆场所和各种室内外作业、施工现场及装置、设施的大范围投光照明。

防爆投光灯技术参数:

额定电压：AC/DC220V 50Hz

额定功率：70W/100W/150W

防爆标志: ExdIICT4/T6

外壳防护等级：IP6

绝缘等级：I

防腐等级：WF2

进线口螺纹：G3/4

引入电缆：8~ 14mm

距高比：2.2

总重量：灯具：3.65Kg 镇流器箱：4.2Kg

