

供应华成都区DH-3200S水性流平剂

产品名称	供应华成都区DH-3200S水性流平剂
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青田 型号:DH-3200S 产地:苏州
公司地址	苏州市平泷路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

产品详情

DH-3200S水性流平剂

DH-3200S水性流平剂具有强缔合型，低温时表现高粘度，强假塑性，具有出色的流动性、流平性并且拥有优异分散能力，可帮助配方中颜料的润湿和分散。对非离子型，性能不受体系PH值的影响。对配方的光泽无不良影响。

DH-3200S水性流平剂的用法用量：

添加量为0.1-1.0%，（对配方全量）

使用前请通过试验确定合适的添加量，流平助剂可在生产过程的任何阶段加入；

DH-3200S水性流平剂的包装与注意事项：

缔合增稠受温度影响，低温粘度较高，高温粘度较低，操作时应考虑温度条件；

本品低温下会出现结晶，但不影响产品性能，一旦出现结晶，须加热使之溶化方可使用。

25KG/桶；远离热及火源，置于阴凉通风、室温10~25 条件下，容器保持密闭；

DH-3200S水性流平剂的物理指标：

外 观：无色至微黄色透明液体

固体份：40 ± 2%

比重 (25) : 1.02~1.04

粘度(25 mPa.s) : 5000~8000

PH 值 : 6~8

胶体电荷 : 非离子