

空调清洗剂 (HT)牌

产品名称	空调清洗剂 (HT)牌
公司名称	廊坊恒泰节能化工建材有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	分类:空调清洗剂 型号:HT-997 品牌:H恒泰
公司地址	河北省廊坊市大城权村工业园
联系电话	86-03165799289 13931618722

产品详情

分类	空调清洗剂	型号	HT -997
品牌	H恒泰	香型	无味
PH值	.	保质期	1年 (月)
CAS	合格		

中央空调固体液体清洗剂本品是我公司技术部,参考国外清洗公司的技术资料,经过大量试验研制成功的,主要成分是氨基酸、铜铁缓蚀剂、铁离子螯合剂,促进剂等,由于该产品是较安全的中强酸,除垢效果良好,缓蚀性能优异(达99.7%)因此受到清洗行业的认可和用户的欢迎。本品为白色粉末和液体清洗剂,无毒、无害、清洗的废液不含污染水质的有害物质,符合环保要求。药量的计算该清洗剂用于中央空调清洗时,其用量可按中央空调冷凝器和热交换器的受热面积,水垢厚度,可用下列公式计算:
$$g=1.97 \times f \times x$$

式中的g-用药量(吨) f-冷凝器,热交换器受热面积(平方米) x-水垢厚度(毫米)
—碳酸钙密度2.7t/m³ 也按水溶液重量的8-10%的比例,将药剂加入水温为40-60℃的配药箱溶解后,进行自循环清洗。使用方法1、为确保清洗效果,使用单位可将中央空调机内的水垢取样50-100克,送到我公司实验室,进行化验分析,用户须按我公司分析结果用药。2、清洗过程先将铜缓蚀剂打入空调机组内,循环半小时,然后把清洗剂全部溶化后,打入机组内,将药液温度控制在60℃左右,循环6-8小时,当pH值变化趋于稳定,(或无二氧化碳气体冲出)既可判定为清洗完毕,降温放出清洗液,用清水冲至pH值为7时,经钝化预膜,预膜时水温控制在50℃左右,经8小时后,用水清洗即可。