

德国原装进口PTL品牌F22.50五档可调弹簧冲击锤

产品名称	德国原装进口PTL品牌F22.50五档可调弹簧冲击锤
公司名称	深圳市博纳邦德精密仪器有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:PTL 型号:F22.50 产地:德国
公司地址	深圳市宝安区新安街道45区鸿都工业园A、B、C三栋C栋505室
联系电话	0755-27337896 13380391196

产品详情

PTLSpring-operated Impact-test Apparatuses F22

PTL弹簧冲击器F22

通用的冲击锤F 22.50，包括0.20 J, 0.35 J, 0.50 J, 0.70 J, 1.00 J
，可选择五种冲击锤，冲击试验可证明稳定性的水平

符合标准：

IEC,EN,VDE,和更多国家标准，在IEC 60068-2-75/1997-08，里面有详细描述。

配备标准：

1 主体包括释放头与锤头，重1250g，外直径50mm

1 锤头为球形，由特殊材料聚酰胺制成，球形部分半径10mm，质量250g，长度大约315mm

1 释放头为锥形，质量为60g

1 螺旋压缩弹簧，质量约9g

1 边缘突起的盘可以选择规定一下的冲击能量和误差

总长约350mm，总质量约：1570g

根据IEC 60068-2-75/1997-08 Annex B包括PTL运用证书以及与这五种冲击锤相关的证书规定的使用相关释放力度，调节塑料盘的正确冲击能量档数，准备运行。

型号：F 22.50

序号	型号	冲击能量	主要用途
1	单档	$0.14 \pm 0.01\text{J}$	用于手机屏的冲击试验
2		$0.20 \pm 0.02\text{J}$	用于玻璃、电表外壳的冲击试验
3		$0.35 \pm 0.03\text{J}$	用于灯具的冲击试验
4		$0.50 \pm 0.04\text{J}$	用于塑胶外壳的冲击试验
5		$0.70 \pm 0.05\text{J}$	用于玩具行业产品的冲击试验
6		$1.00 \pm 0.05\text{J}$	用于水泵产品的冲击试验
7		$2.00 \pm 0.10\text{J}$	用于电动工具等产品的外壳冲击试验
8	五档可调	0.14J—1.00J	万用型（用于各行业）