

橡套电缆电机引接线JBQ1.5平方

产品名称	橡套电缆电机引接线JBQ1.5平方
公司名称	温州飞亚线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:上海飞亚 型号:JBQ 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村西兴路79弄5号
联系电话	86 0577 62725625/62726025/62787057 13588951051

产品详情

品牌	上海飞亚	型号	JBQ
线芯材质	镀锡铜线	护套材质	橡胶
产品认证	CCC		

一、用途usage:该型号产品为交流额定电压1140v及以下的b级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。

二、型号及名称jbq 橡皮绝缘丁腈护套引接线1、镀锡铜导体2、隔离层(如果有的话)3、橡皮绝缘层4、丁腈橡皮护套层注:本产品可根据用户需要制成黑、白、绿和红等多种颜色,色泽鲜艳、持久)三、产品结构及参考数据(见表1、2)

四、产品技术要求1.导体采用镀锡铜丝,其结构符合表1、2的规定,性能符合jb947-76《橡皮和塑料绝缘电线电缆用铜导电线芯》中的要求。2.绝缘橡皮性能符合jb664-77《电线电缆用橡皮》标准规定。绝缘厚度符合表1、2,允许偏差-10%,其最薄处的厚度不小于标称值的90%-0.1mm。3.护套橡皮性能符合jb664-77《电线电缆用橡皮》规定,护套厚度符合表1、2,允许偏差-20%,其最薄处厚度不小于标称值的80%。4.成品电线须经受oyyddl0118-2003,规定的交流50hz耐电压试验。5.成品电线的导电线芯直流电阻在温度20时应符合表1、2规定。6.电线应能经受浸漆试验,电线经 130 ± 5 ,5小时恒温后,浸入温度为 50 ± 5 的1032漆中30分钟,取出滴干,再经 130 ± 5 ,48小时恒温,最后将电线卷绕在规定直径的圆棒上,电线护套层应无开裂,脆裂和发粘等现象。

五、交货长度电线的交货长度不小于20米、35mm²及以下允许不小于5米短段交货,35mm²以上允许不小于1.5米短段交货,但其数量应不超过交货总数量的10%。根据双方协议允许任何长度交货,长度计量误差应不超过 $\pm 0.5\%$