

尼龙平垫 平垫 中山百星五金

产品名称	尼龙平垫 平垫 中山百星五金
公司名称	中山市百星五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇
联系电话	13427066661

产品详情

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

如何解决平垫锈死咬死

1、烧

如果以上两个方法都没办法解决锈死问题，高强度平垫，那么我们可以采用火烧的方式，用气焊氧化焰把螺丝，螺母充分烧烤，然后向烧红的螺丝滴上一丝油。加热螺丝的目的是使螺丝受热膨胀。滴油的目的是使螺丝遇冷迅速收缩，加大丝杆与不锈钢螺母间的间隙，异形平垫，油流入后螺母即可拧下。在焊接的过程中，远离易燃物。避免发生火情。

2、焊

有时候我们在拆零件时，不小心就把不锈钢螺丝钉给拧断了。这时候不建议采用电钻，因为没有把握好力度的话，很容易就会把丝孔给钻坏了，最好的方法是在断层上用电焊焊上一根长的铁块，铁块的截面由不锈钢螺丝直径决定。

平垫抗腐蚀能力

一般抗腐蚀是由于其较高的铬钼及氮含量，2205的抗腐蚀特性在大多数环境下优于316L和317L局部抗腐蚀，2205中铬、钼及氮的含量使其在腐蚀性及酸性的溶液中，平垫，对锈斑及裂隙腐蚀具有很强的抵抗能力。

平垫抗应力腐蚀

不锈钢的复式微观结构有助于提高其抗应力裂隙腐蚀的能力。

在一定的温度、压强、氧气及氯化物存在的情况下，氯化物应力腐蚀的现象会发生。因为这些条件不宜控制。304L、316L和317L的使用在这方面受到限制。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

双相钢螺丝特性

双相钢螺丝的化学成分 合金 % 镍 铬 钼 氮 碳 锰 硅 硫 磷 铜

双相钢螺丝 在常温下合金的机械性能的小值 合金状态 抗拉强度Rm N/mm² 屈服强度RP0.2 N/mm²
延伸率A5% 布氏硬度HB 固溶处理

双相钢螺丝具有以下特性：该材料通常在退火状态下供应，虽然它无法通过热处理进行硬化，但可通过冷加工可达到更强的表面强度。

双相钢螺丝应用范围应用领域有：典型应用包括油气，海洋，机械加工和污染控制工业等的许多部件。

尼龙平垫-平垫-中山百星五金由中山市百星五金有限公司提供。中山市百星五金有限公司（www.zsbaixing.com）为客户提供“发黑平垫,镀锌螺丝,双相钢螺丝”等业务，公司拥有“发黑平垫,镀锌螺丝,双相钢螺丝”等品牌。专注于日用五金等行业，在广东中山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：崔小姐。