

咸阳LED防爆泛光灯 60w防爆泛光灯

产品名称	咸阳LED防爆泛光灯 60w防爆泛光灯
公司名称	朔越防爆科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	使用寿命:20000h 光通量:38000LM 距高比:1.5
公司地址	湖北省荆州市沙市区义乌商贸城一期7幢一层141.142.143号
联系电话	07168333335 17817775751

产品详情

咸阳LED防爆泛光灯 60w防爆泛光灯是一种防爆投光灯。具有重量轻，体积小，安装简单方便，可采用座式、壁挂式、吊顶式等多种安装方式等特点。

名称 防爆投光灯

型号 BTC8200

防护等级 IP65

防腐等级 WF2

额定电压 220VAC

外壳防护 IP65

绝缘等级 I

概述

1.产品特点：该灯具采用第四代绿色光源,大功率LED模块组件作为光源。经过专门设计制造的新一代绿色环保型灯具。该灯具具有安全,节电,寿命长,无污染,维护方便等优点。

2.主要用途及适用范围：该灯具用于有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下,在移动式设备上作照明使用。

3.使用环境条件：

a.环境温度不大于45度,不小于负20度。

b.海拔高度不超过1000米.

c.空气相对湿度为95% (25度时)。

BTC8200防爆投光灯

结构特征与工作原理：

a.该灯具是按照国标《GB3836.1、2、3-2000爆炸性环境电气设备》中要求进行设计制造的隔爆型灯具,其结构由隔爆灯具主控,透明罩及接线室等组成。主腔内安装有LED光源,反光器。驱动电源设在专用小室内,接线室内设有供接电源线用的接线柱。

b.该灯具配有井下机车专用安装架,故亦可作为机车投光灯使用。

咸阳LED防爆泛光灯 60w防爆泛光灯使用方法：

根据工作现场的实际需要确定灯具的安装位置和方式，再根据灯具到电源接点的距离准备相应长度的 8
~ 14

mm三芯电缆线。

打开镇流器端盖，旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母，将灯具电缆线、电源电线分别穿过压紧螺母引入到镇流器内部接线端子处，连接固定，再分别旋紧电缆线压紧螺母和紧固镇流器端盖。

按确定的安装位置和方式将灯具和镇流器安装好，再将镇流器输入电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。

旋松灯头支架底部的螺钉，可将灯头支架左右360°旋转调节照明方位；旋松灯头支架两侧的螺钉，根据照明需要上下调节好灯头的照明角度，再将螺钉紧固。

更换灯泡时，用合适的螺丝刀或其他工具插入前盖侧面两个凸起部位的孔内旋下前盖，取出坏灯泡，更换新灯泡。

品质保证:公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品BTC8200实行7年保用(光源保一年),自购买BTC8200之日起7年内，产品BTC8200正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。