

# 涡轮快速门快速卷帘门 铜辉门窗 快速卷帘门

产品名称	涡轮快速门快速卷帘门 铜辉门窗 快速卷帘门
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

## 产品详情

### 硬质快速门配置有哪些？

北京铜辉门窗有限公司一家集设计研发、生产、制作、安装、批发及售后服务于一体的现代化门业生产公司，公司配备多台冷弯成型设备、软质快速门、硬质快速门生产线，实现了生产现代化。公司以系统化、规范化、智能化、标准化实现了自动化运作；以科技、节能、环保、智能、高效利用为核心，为工业科技战略计划及品质生活做配套产品。

1、提升导轨：采用双螺旋涡轮导轨，门体运行安静、平稳。承载力强，运行快速卷起时门板与连接件间均无接触、无摩擦、无磨损。

2、导向结构：铰链轴表面为QP处理或不锈钢轴；轴套:采用PEEK(聚醚醚铜)材质。

3、电机驱动系统采用Poweever伺服系统；螺旋轨道提升方式：永磁同步电机；品牌刹车系统；大惯量平衡齿轮减速机；应急手动开启机构；电机恒扭力输出，使安全防护装置（如红外线等）的功能发挥到一定的结果，快速反弹；过载能力强，在一些高频次场合开关一天可以工作3000次以上。2000线的高分辨率；手动释放机构在故障或停电的时候可以松开，快速卷帘门，门体手平衡簧，手动将门开启或关闭。

4、驱动系统：具有通过LED显示屏显示故障代码功能；具有转向保护：当电机驱动线接错时控制器直接报错，门体停止动作；伺服系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在需要的位置；断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整；电机具有过载、过流保护。

5、传动轴：传动轴采用可调解式子母段接轴，滚筒快速门快速卷帘门，同心度GB/T1182标准0.1终身免维护。

6、承重轴承：承重轴承采用自动调芯，球形承重轴承，有自我调节功能，可快速响应偏芯传动而不会产生异响。

7、安全装置：具备红外线安全保护电眼；门框两侧设有对射光幕，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再下降；底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体迅速反弹在最开位，有效的保护下方物体或行人避免事故。

## 快速门{软质快速卷帘门}有哪些优点

北京铜辉厂家为您讲解软质快速卷帘门的优点：

### 1、帘布颜色

软质快速卷帘门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、兰色、红色、橘黄色或全透明等颜色。软质快速卷帘门的视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及方便管理性能。

### 2、软质快速卷帘门安全性能

门开启或关闭时，桔黄色光电管闪光灯，红灯闪烁以示警告，北京快速门快速卷帘门，停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭；更具有安全性、便利性能。

### 3、软质快速卷帘门密封性能

软质快速卷帘门帘布底端装有弹性的PVC基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

### 4、软质快速卷帘门操作使用与控制

软质快速卷帘门提供多种手动或自动控制系统以满足用户对门的开启或关闭方式的要求。开启方式有按钮、拉绳、遥控、自动地磁、雷达、光电、连动互锁。

硬质快速门厂家 北京硬质快速门定做 北京铜辉门窗有限公司

北京铜辉厂家来讲解{硬质快速门}的工作原理

硬质快速门的工作原理：由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发

出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，涡轮快速门快速卷帘门，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。

快速门的名称就与它的特点有很大的关系，就是因为它的升降非常快，所以有了这样的名字，不仅如此，快速门在隔音方面也有很多的优点，效果不错，还可以保持室内的整洁，因为它可以防虫，在这样的环境下生产出来的产品是质量很好的。

涡轮快速门快速卷帘门-铜辉门窗(在线咨询)-快速卷帘门由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司(www.bjthmc.cn)在金属门这一领域倾注了无限的热忱和热情，铜辉门窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李英凯。