

## 眉山夹芯板,眉山活动房

产品名称	眉山夹芯板,眉山活动房
公司名称	眉山诚瑞岩棉彩钢板有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	眉山市东坡区学士街269号（注册地址）
联系电话	13330953280

## 产品详情

诚瑞彩钢主营：眉山夹芯板,眉山活动房，眉山集装箱,眉山岩棉夹芯板，公司拥有一流的技术人员,可为用户提供设计,加工,安装等一条龙服务。

眉山岩棉板有哪些特点(used)眉山岩棉板又被叫做岩棉保温装饰板，是近些年大热的一种外墙外保温材料。由于之前全国有几省发生大火事件，所以对建筑外保温材料进行了严格的监督管理，而当前一些大量使用的材料都不符合监管要求，于是岩棉板便脱颖而出，价格也发生了成倍的增长。眉山岩棉板是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，它是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉板是经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，在建筑中是常见的外墙材料。它具有以下特点：1、防火外墙岩棉板原材料采用天然的火山岩石，这种材料由于不易燃烧，所以是建筑中极好的防火材料。经检测，岩棉板具有最高的防火等级A1级，不会随火势大小而燃烧。同时岩棉板的熔点超过了1000，在遇到火灾时不会轻易燃烧，不产生有害物质或气体，其本身不会伸长、收缩或变形，更不会产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。正因为岩棉板的这些特性，因此它可以有效防止火势蔓延。2、保温隔热外墙岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有极佳的保温效果。3、吸音降噪岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。4、憎水性憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无毛细渗透。5、抗潮湿性能岩棉在相对湿度很大的环境下，体积吸湿率小于0.2%，经过测试，其质量吸湿率小于0.3%。6、无腐蚀性岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。7、安全、环保