## 信源蓄电池UXL2v系列型号参数

产品名称	信源蓄电池UXL2v系列型号参数
公司名称	山东悦诚电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信源 型号:UXL 产地:广东
公司地址	山东省淄博市高新区万杰路102号金达大厦A座5 层0507室
联系电话	18500368839

## 产品详情

信源蓄电池UXL2v系列美国信源蓄电池有限公司座落于广州市白云高新技术产业科技园,是专业研发,制造高端环保型蓄电池的扬名国内外的著名企业;我司先后被工商行政管理局评为''十佳产品",被评为"中国优秀民营科技企业"等殊荣。 美国信源蓄电池公司投资巨资建造的具有世界先进水平的,占地面积达100,000余平方米的蓄电池生产工厂,在美国加州理工学院(V-TRUST)技术研究中心的技术支持下,实现全自动化监控生产,年产规模达205MKWH;我司拥有一批精干的研发。生产技术人员和先进生产。检测设备,运用精密的测试技术及完善的管理体系,严格对产品质量进行多重把关。确保每一个产品达到幼稚的品级。 美国信源蓄电池公司严格执行国家安全生产管理体系,通过了IS09001;2008/IS014001;2004质量和环境管理体系认证。公司产品自投放市场以来,一直以性能可靠,寿命长,性价比高等特点深受广大用户的信赖和好评,美国信源先后被为"消费者最信赖的蓄电池质量品牌"厂商。其产品规格多样化。已满足客户的不同需求,并能根据客户的要求设计生产,接受国内外OEM/ODM订单。现已畅销世界100多个国家及地区。

信源V-TRUST蓄电池2V系列主要用于通信系统(交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站);发电厂及输变电系统;太阳能和风力发电系统;信号系统和紧急照明系统;EPS和UPS系统。

信源蓄电池容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)

电压范围:2V

低自放电率:25摄氏度,小于2%每月

长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命15年

适用环境范围:-15~50°C 工作温度范围: -20~50°C 建议工作温度:25°C 信源蓄电池V-TRUST电源制造有限公司 信源电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸 (mm) 平均重量 ± 3% ( Kg ) (V) (Ah) (m) 长±3 宽±2 高±3 总高±3 UXL100-2 2 100 8.0 171

72

密封反应率高:大于98%

5.3

UXL150-2

0.6

UXL200-2

12.7

UXL300-2

0.7

UXL400-2

25.5

UXL500-2

500

0.5

241

365

30

UXL600-2

600

0.45

302

175

36.5

UXL800-2

800

0.35

410

50.5

UXL1000-2

1000

0.27

475

60.5