

# 地坪修边机 电动贴边研磨机 墙体边角打磨抛光机

产品名称	地坪修边机 电动贴边研磨机 墙体边角打磨抛光机
公司名称	济宁市任城区林发机械销售中心
价格	.00/个
规格参数	工作宽度：:250mm 磨盘数量：:3头 单个磨盘宽度:100mm
公司地址	金宇路6号海能智慧广场C座6层616室
联系电话	0537-2715466 13518653390

## 产品详情

修边机可以用于水泥地面、混凝土地面、固化地坪、石材地面的研磨抛光，它主要的特点就是可以打磨边角区域。

修边机体积小、操控灵活轻便，特别适用于墙角、立柱、管道等边角场合的研磨，对于大机器不方便操作的区域也能灵活使用。相对于人工修边，工作效率大大增加。

机器有220V和380V两种电压，建议使用6平方电线

机器有调速和不能调速之分，您可以根据需要购买

机身自带吸尘器接口，可以外接吸尘器

机身自带接水口，可连接水源完成湿磨

三个磨头，可以更换金属磨片和树脂磨片

修边机参数

工作宽度：250mm

磨盘数量：3头

单个磨盘宽度：100mm

电机功率：2.2KW

电压：220V/380V

转速：1440r/min

重量：89KG

优质电机——强劲的动力保证了机器的高精度研磨

防撞导轮——可以根据地面情况及其轮子行走轨迹进行调整，让磨盘更加靠近墙面

折叠机身——设计轻巧，两人轻松搬运，使用小车都可以运输

灵活底盘——装3个磨头，角度灵活，可以打磨到地坪的边角

修边机的操作说明

- 1、将机械从包装箱中取出，平放地面
- 2、底盘翘起后，露出底盘，根据地面情况使用金刚石或树脂磨片，将磨头安装在磨盘上固定好放平机械。
- 4、将机械平放，调整操作手把刀合适角度，调整水平度，底盘与行走轮保证平面上，再调整研磨角度。
- 5、插上电源，旋转开关启动机械，再调到需要的转速，此时便可正常运转。
- 6、机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的速度匀速推进。
- 7、根据现场要求，选择干磨或者水磨，干磨可以配套工业吸尘器
- 8、在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。

销售电话+微信：13518653390

咨询QQ：2145287429