

# 邵阳医院污水处理设备地理一体化

产品名称	邵阳医院污水处理设备地理一体化
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	处理量:10-300吨 标准:GB18466-2005 优势:包达标
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

## 产品详情

邵阳医院污水处理设备工艺新进，

出水清澈达标、没有异味和残留。

邵阳医院应加强其处理效果，提高SS去除率，减少消毒剂用量。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。一级强化处理工艺流程医院污水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行消毒，接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

邵阳医院污水通过化粪池进入调节池，调节池内设提升水泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。各构筑物须在密闭的环境中运行，通过统一的通风系统进行换气，废气通过消毒后排放，消毒可采用紫外线消毒系统。

润创环保设备服务范围包括环保工艺设计、承接环保工程、环保工程技术咨询，以及环保设备的生产。我们的业务领域涵盖了几乎所有的排水工程领域，包括生活污水、医院污水、食品生产废水、养殖废水、油脂废水、洗车废水等的治理。其中，我公司在污水集成处理(即成套污水处理设备)方面拥有丰富的工程经验和良好的专业水准二氧化氯发生器、PAM/PAC加药设备、脱氯设备、游泳池水处理设备、地理

一体化污水处理设备、医院污水处理设备、小区污水处理设备、中水回用设备、乡镇社区污水处理设备、农村社区污水处理设备、宾馆饭店隔油池、油烟净化设备及工程设计等其他环保水处理设备。

#### 邵阳医院污水处理设计：

格栅：采用人工格栅，格栅井规格为内设不锈钢格栅一道，栅距10mm。沉淀调节池：采用上流式曝气生物滤池，地上矩形砼体构造，工艺尺寸)，池体总容积2218m<sup>3</sup>。采用穿孔管布水布气，气水比为4：1，容积负荷为3kgBOD<sub>5</sub>/m<sup>3</sup>#d。选用粒径为(3~6)mm的陶粒滤料，填料层高4m，有效容积16m<sup>3</sup>。反冲洗方式为气水联合反冲洗方式，反冲气流速为30m/s，反冲洗水流速为25m/s，反冲洗周期为(2~3)d。接触消毒池：采用折板式接触消毒池，接触时间1.5h，二氧化氯投加量为20g/h。主要设备包括污水泵、污泥泵、罗茨风机和电解法二氧化氯发生器。

#### 邵阳医院污水处理设备调试运行：

曝气生物滤池的启动采用接种启动的方式。经过淘洗后的好氧活性污泥与原污水以一定比例混合后泵入曝气生物滤池，连续小气量曝气3d，然后逐步增加进水量和曝气量，在一个月內水量由10m<sup>3</sup>/逐步增加到200m<sup>3</sup>/d，同时每天观察出水状况，及时调整进水量。在进水量200m<sup>3</sup>/d、并且由原来的间断运行改为连续运行、进入满负荷运行状态之后，经过一周的稳定运行，设施的有机物脱除率已达到设计要求。曝气生物滤池进入正常运转后，启动二氧化氯设备的调试。一周后调试结束，系统进入正常运转状态。