

合肥建筑领域农民工工资专户管理门禁系统/合肥工地门禁

产品名称	合肥建筑领域农民工工资专户管理门禁系统/合肥工地门禁
公司名称	合肥林博智能科技有限公司
价格	1515.00/台
规格参数	品牌:林博 型号:lb99 产地:安徽合肥
公司地址	合肥市金寨南路229号浅水湾时代广场A-12号
联系电话	0551-63659071 13866723565

产品详情

合肥建筑领域农民工工资专户管理门禁系统/合肥工地门禁

闸机产品特点：

过人不反弹，稳定，同时能提供信息反馈，完全做到一人一摆一行；

全部采用304不锈钢材质，依据防潮、防尘、防水国际规范设计；

摆杆采用纯不锈钢材质/亚克力材质/钢化玻璃；

到位锁定，外力无法改变其位置；

摆杆可选配护套，防止小孩、行人冲撞造成身体伤害；

人行化的状态标识，分辨当前设备运行状态；

通体不锈钢箱体厚度2.0mm；

采用标准电气接口，能方便地将磁条卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上；

摆杆掉电自由通行，通电后自动复位；

统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；

箱体在标准化设计基础上，激光下料、开孔，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；

闸机技术参数：

工作环境：室内、室外

驱动电流：>200mA

通道宽：550-600mm

电源电压：AC220V ± 10%、50Hz

驱动电机：24V

工作环境温度：-30 ~+70

相对湿度：相对湿度 95%、不凝露

闸杆回旋角：120°

外形尺寸（可定制）：1、桥式摆闸：长1200*宽280*高950mm 2、圆柱摆闸：直径280*高950mm
3、立式摆闸：长420*宽330*高950mm

结构：框架结构/标准不锈钢外壳

输入接口：12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号

通行速度：25人/分钟

摆杆转向：支持单向或双向（可选）

通信接口：RS485电气标准

通信距离：1200米

闸杆长：500mm