

无机房电梯井道尺寸 无机房电梯 钜坤建设

产品名称	无机房电梯井道尺寸 无机房电梯 钜坤建设
公司名称	广州钜坤建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区石榴岗路3号14层第1422号
联系电话	13924130267

产品详情

广州钜坤电梯设备有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

使用空间机房部分、井道及底坑部分、轿厢部分、层站部分。操作系统曳引系统：曳引系统的主要功能是输出与传递动力，使电梯运行。曳引系统主要由曳引机、曳引钢丝绳，导向轮，反绳轮组成。

电梯导向系统：导向系统的主要功能是限制轿厢和对重的活动自由度，使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。导向系统主要由导轨，导靴和导轨架组成。

轿厢：轿厢是运送乘客和货物的电梯组件，是电梯的工作部分。轿厢由轿厢架和轿厢体组成。

门系统：门系统的主要功能是封住层站入口和轿厢入口。门系统由轿厢门，层门，开门机，门锁装置组成。

重量平衡系统：系统的主要功能是相对平衡轿厢重量，在电梯工作中能使轿厢与对重间的重量差保持在限额之内，保证电梯的曳引传动正常。系统主要由对重和重量补偿装置组成。

电力拖动系统：电力拖动系统的功能是提供动力，实行电梯速度控制。电力拖动系统由曳引电动机，供电系统，速度反馈装置，电动机调速装置等组成。

电气控制系统：电气控制系统的主要功能是对电梯的运行实行操纵和控制。电气控制系统主要由操纵装置，位置显示装置，控制屏（柜），平层装置，选层器等组成。

安全保护系统：保证电梯安全使用，防止一切危及人身安全的事故发生。由电梯限速器、安全钳、夹绳器、缓冲器、安全触板、层门门锁、电梯安全窗、电梯超载限制装置、限位开关装置组成。

广州钜坤建设有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

公司已拥有一支装备精良，技术过硬的工程技术人员队伍。其中优质工程师2名，技师5名，安装、维修保养人员30多人。所有工程技术人员都经广州市技术监督局分期培训考核合格，并具有电梯特种作业证。

公司主要管理人员均从事电梯工程技术及管理工作十多年，具有丰富的实际操作能力及管理水平。这些工程技术人员长期接受各大厂商的各种培训，还接受专家现场指导和现场培训，同时我们还注重团队精神的建设，形成了一支经得起各种工作考验，工程技术过得硬的精英队伍。此外，公司还配备了一批经华南国家计量测试中心检验合格的精密仪器，从而为电梯的安装测试、维修保养提供了可靠的保障。本公司从成立之日起，就奉行“以客为本，诚实守信，服务满意，质量第1”的经营方针，以及“预防为主，故障为零”的质量管理方法，就电梯工程安装、维修、保养、服务和安全生产、质检等方面，按技术监督局的要求和上海三菱电梯等各大厂商的售后服务体系与用户的需求，制订了一系列的操作规范及规章制度，并不断创新服务，消除了用户的各种担忧，保证了各投资者的利益，满足了各用户的愿望。取得广东各地广大用户的信赖与赞许，使我公司得以日益壮大。我司真诚的希望广大用户继续支持我司的发展和不断创新。共同分享我司的成就与进步，无机房电梯图集，共同分享新世纪给我们带来的新科技、新服务和新的享受。

广州钜坤电梯设备有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，无机房电梯厂家，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，无机房电梯井道尺寸，独立法人资格，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

公司已拥有一支装备精良，技术过硬的工程技术人员队伍。其中优质工程师2名，技师5名，安装、维修保养人员30多人。所有工程技术人员都经广州市技术监督局分期培训考核合格，并具有电梯特种作业证。

10) 制动器弹簧和螺杆

制动器弹簧的相关尺寸

制动器弹簧的压缩长度必须在100%到300%之间（标注在弹簧标尺上），而且必须不超过标有“L”处。

检查制动器弹簧

确认弹簧两边压力是否相等。

确认弹簧压缩长度是否在100%到300%之间，并不超过弹簧标尺上标注的“L”标志。

确认螺杆是否接触到制动器臂上的孔。

检查螺杆的锁紧螺母和制动器弹簧的螺母是否紧固。

调整制动器弹簧压力

调整

a) 把不带负载的电梯轿厢停靠在顶楼。

b) 改为AUTO操作并切断门电源，把P1板上的旋钮式开关MON调到 B位置。

c) 从其他层楼呼叫电梯轿厢，无机房电梯，电梯轿厢一开始下降，就立即把AUTO/HAND开关切换到HAND侧。

d) 电梯轿厢会立即停在井道中点处。

e) 读出P1板上的7段发光数码管指示数值。

f) 把上述a ~ e的程序重复三遍，并调节制动器弹簧，使7段发光数码管的平均值与下表中所列值相符。

2.1.1.2 无齿轮曳引机的电磁制动器

抱闸制动距离的调整方法

抱闸制动距离由抱闸力矩决定，以下为抱闸力矩的调整方法。

断电。

根据1.3.2.2(1)作业注意事项，在力矩调整螺栓上做标记，并测量螺纹长度。

松开抱闸力矩调整螺栓的锁紧螺母。

将所有的力矩调整螺栓调到相同。

(制动距离调短 增加抱闸力矩 拧紧力矩调整螺栓)

(制动距离调长 降低抱闸力矩 放松力矩调整螺栓)

确认抱闸制动距离。

如在标准范围内则紧固锁紧螺母。

锁紧螺母紧固后再次确认制动距离。

无机房电梯井道尺寸-无机房电梯-钜坤建设由广州钜坤建设有限公司提供。广州钜坤建设有限公司（www.gzjkjs.cn）位于广州市海珠区石榴岗路3号14层第1422号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前钜坤建设在家电制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。钜坤建设取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。钜坤建设全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。