

## 60SF-B001 冲油耐震60MMSF6密度压力表

产品名称	60SF-B001 冲油耐震60MMSF6密度压力表
公司名称	东莞市凯宝仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凯宝:60MM 60B-01:SF6压力表 台湾:12
公司地址	东莞黄江金钱岭工业区
联系电话	0769-83601551 13929212025

### 产品详情

冲油耐震60MMSF6密度压力表适用于测量输电网系统中各类似SF6气体为绝缘介质的高压，中压SF6负荷开关，电压柜等电器设备中气体压力的监测，该产品有良好的密封性和准确性，且广泛被众多珠三角、长三角地区的众多电力设备及电网力公司使用，且安装尺寸可与ABB开关柜配套.

冲油耐震60MMSF6密度压力表

表面直径 60MM

表壳材质 SUS-304不锈钢

量 程 -0.1 ~ 0.15MPA -0.1 ~ 0.1MPA -60 ~ +100KPA -0.1 ~ 0.9MPA  
-0.02 ~ 0.08MPA -100MBAR ~ 500MBAR

## 防护等级

1968 ( EN60529 ) 氦气测漏密度表SF6气体渗漏率(SF6GAS/EAKAGE):  $1 \times 10^{-9}$ PA.M3/S

## 连接螺纹

1/8、1/4、NPT、M10或依客户要求制作，表杆长度依客户要求定做

精度等级 1.0% ( 20 时 ) 2.5% ( -20 +60 时 )

使用环境条件 温度-40 ~ 70 ，相对湿度小于80%

温度影响60MMSF6密度压力表使用温度偏差偏离 $20 \pm 5$  ，其温度误差不大于0.4%/10

适用范围 60MMSF6密度压力表适用于测量输变电网系统中各类似SF6气体为绝缘介质的高压，中压SF6负荷开关，电压柜等电器设备中气体压力的监测，该产品有良好的密封性和准确性，且广泛被众多珠三角、长三角地区的众多电力设备及电网力公司使用，且安装尺寸可与ABB开关柜配套.