

镀锌格栅板 镀锌格栅板

产品名称	镀锌格栅板 镀锌格栅板
公司名称	大连石河热镀锌厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道高房身村（住所）
联系电话	13804949965

产品详情

热镀锌格栅板制造加工，

我们常说的镀锌钢格板有两种：注意区分热镀锌----又称为热浸镀锌，他是在高温下把锌锭融化，在放入一些辅助材料，然后把金属结构件浸入镀锌槽中，使金属构件上附着一层锌层。热镀锌的优点在于他的防腐能力强，镀锌层的附着力和硬度较好。产品镀锌后重量有所增加，我们常说的上锌量，也主要是针对热镀锌来说的。“冷镀”----“电镀”，即把锌盐溶液通过电解，使铁离子和锌离子进行置换反映，一般来说不用加热，上锌量很少，遇到潮湿环境很容易生锈。

平台钢格板是近年来一种应用十分广泛的钢格板产品，这种钢格板在工业各领域用途最广泛的,对表面冲击具有最强的抵抗力,尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。它主要用于工厂、车间、矿业、港口的各类平台都可选用、美观气派、安装方便，是一种更新换代的新型建筑产品。

平台钢格板特点:

- 1、平台钢格板可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、平台钢格板采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、平台钢格板可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

复合钢格板是由有一定横跨承载能力的钢格板及密封表面的花纹板构成的一种产品。复合钢格板经热浸

锌处理后，因热力会产生翘曲变形，尤其是选用较大尺寸的钢格板，校平比较困难，请注意选型。一般来说，使用方如果对花纹板力学性能，机械性能要求不高，可使用市面上较常见到的花纹板。常见的花纹板有1260,1500mm两种。