

# 巴劳木车圆柱子 巴劳木厂家直销

产品名称	巴劳木车圆柱子 巴劳木厂家直销
公司名称	上海娇亚木业有限公司
价格	5500.00/立方米
规格参数	规格:定制 含水率:25% 特殊性能:耐腐蚀
公司地址	上海市宝山区杨泰路196号
联系电话	13120604486

## 产品详情

巴劳木 学名：平滑娑罗双木；俗名：玉檀，产地：印度尼西亚和马来西亚；材质特点：重1000 - 1200kg/m<sup>3</sup>；耐久等级：1 - 2级，属阔叶林材；耐磨性好；开裂少；抗劈裂；巴劳原木无需化学处理即可长期使用在户外；颜色：浅至中褐色，时间长久可渐变为银灰和古铜色；

巴劳木分布：常绿乔木，高达60m，直径达1.8m。本类约有45种，该类木材根据颜色分重红和重黄两类，分布于东南亚各地区。主要从马来西亚，印尼进口，成批量。

巴劳木树皮：厚1.0~2.0cm，质硬，不易剥离。外皮浅褐色至灰褐色，具龟裂纹，背面常见白色斑点。内皮浅红褐色，韧皮纤维发达，易分离成棕丝状。材表常残留内皮，日晒易反卷。

巴劳木横断面：心边材区别明显。心材黄褐色带桃红，具深色细条纹。边材色浅，宽3~5cm。生长轮略明显。断面常见空洞。

巴劳木木材材性：光泽弱；具腊质感。纹理深交错；结构细而均匀；质甚重硬；强度高；干缩小。加工较难，切面光滑，适宜车旋；钉钉易劈裂，握钉力强，须先钻孔。耐酸性强。很耐腐。干燥很慢，易端裂、劈裂和变形。气干密度0.85~1.15g/cm<sup>3</sup>

巴劳木宏观构造：散孔材。管孔肉眼下略见，略少，大小中等；单管孔及径列复管孔（2~3个）；部分斜列；侵填体丰富。轴向薄壁组织放大镜下明显，环管状、短翼状及聚翼状。木射线放大镜下明显，密度中，窄。轴向树胶道肉眼下明显，白色长咸向带状。

巴劳木木材用途：适用于重型结构、海上建筑、承重地板、造船、桥梁、码头设施、枕木、电杆、细木工、家具、酸液容器等。巴劳木属天然环保防腐木，耐候性强，使用周期长，常被用于户外地板、园林景观、户外防腐木、阳台、私家花园、游泳池、酒吧、会所、园林景观、小桥、园林花架、木栅栏、售楼处、墙面装饰板等。

材料差别：属纯天然环保材，无需经过任何化学处理即可长期用在户外；密度较高，平均密度接近于水的密度，水较难将木材完全渗透；不用上油漆，原木颜色更显高贵且不影响木材的功能和寿命；使用寿命比普通防腐木长（一到两倍）；高耐磨度的特点更适用于人流量较大的公共场所；

巴劳木的特点：1、属纯天然环保材，无需经过任何化学处理即可长期用在户外；  
2、密度较高，平均密度接近于水的密度，水较难将木材完全渗透；  
3、不用上油漆，原木颜色更显高贵且不影响木材的功能和寿命；  
4、使用寿命比普通防腐木长（一到两倍）；  
5、高耐磨度的特点更适用于人流量较大的公共场所；用途：阳台、私家花园、游泳池、酒吧、会所、园林景观、小桥、园林花架、木栅栏、售楼处、墙面装饰板等。