

# WDZ-HYA阻燃充气电话线ZRC-HYA通信电缆型号

产品名称	WDZ-HYA阻燃充气电话线ZRC-HYA通信电缆型号
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信电缆 WDZ-HY:WDZ-HYA阻燃充气电 天联电缆:阻燃充气电话线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

阻燃通信电缆型号ZRC-HYA WDZ-HYAWDZ-HYA阻燃充气电话线ZRC-HYA通信电缆型号

铠装阻燃通信电缆 ZRC-HYA22 ZRC-HYA23 WDZ-HYA23 ZRC-HYA53 WDZ-HYA53 执行标准：YD/T322-1996 结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套即电缆的纵包铝带与护套粘结成一体，形成密封护层，具有电气性能优越，施工方便的特点。WDZ-HYA阻燃充气电话线，ZRC-HYA通信电缆，天联电缆

主要电气性能： 1. 阻燃通信电缆直流电阻:20 0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6 2. 阻燃通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿WDZ-HYA阻燃充气电话线，ZRC-HYA通信电缆，天联电缆

3. 阻燃通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .kmHYAT电缆大于3000 M .km。 4. 阻燃通信电缆工作电容：平均值  $52 \pm 2$ nF/km 5. 阻燃通信电缆远端串音度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

WDZ-HYA阻燃充气电话线，ZRC-HYA通信电缆，天联电缆