

不锈钢气动刀型闸阀、不锈钢气动浆闸阀

产品名称	不锈钢气动刀型闸阀、不锈钢气动浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H、W 性能:耐磨 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H、W-10P/16P不锈钢气动刀型闸阀、不锈钢气动浆闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

不锈钢气动刀型闸阀、不锈钢气动浆闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆，净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。

产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量；
- 2、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；
- 3、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动；
- 4、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；
- 5、适合在不同排布管道上任意角度安装。

可选附件：

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。

- 2、接近开关或行程开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。
- 4、电/气阀门定位器（调节型用）。

不锈钢气动刀型闸阀、不锈钢气动浆闸阀性能规范：

公称压力	壳试力	密封试验	工试度	适作用介
(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	质
1.0	1.1	1.1	1.1	1 纸
.6	.4	.8	.00	浆
			4	污
			25	水
				煤
				浆
				灰
				渣
				水
				混
				和
				物

零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	不锈钢	橡胶	四
		氟、	不
		锈钢	钢、
		硬质	合金

不锈钢气动刀型闸阀、不锈钢气动浆闸阀连接尺寸：(mm) PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ673W、PZ673F

M D L D D H n- M
Pa N 1 2 MPa

0. 50439011334- 1. 6 0 5 M 0 12	100
654613366512 0 3 0	145
801539801316 0 5 5 0	
105217461518 0 0 5 5 0	8-M16
125617205318 5 5 0 0 5	210
15226360248- 0 5 0 0 M 20	
202528752629 0 5 0 0 5 5	
256831901225 0 0 0 - 0 M 16	70
307836113036 0 2 20 0 8	400
354144124246 0 2 5 60 8 0	16-M20
401046491448 0 2 2 5 50 2	515