

ZKY-400蒸汽快速养护箱

产品名称	ZKY-400蒸汽快速养护箱
公司名称	河北中科路仪试验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县城南开发区、106国道东侧
联系电话	15933281873

产品详情

ZKY-400蒸汽快速养护箱

本设备是根据用户要求而设计的新品，是砼试件进行蒸汽养护试验的专用设备。符合JTG /T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。本设备采用加热水箱和试验箱分体设计，试验过程按控制仪设定的温度、时间和程式分别进行静置、升温、恒温、降温四个过程，并根据用户要求控制升温和降温速率且升温速率可调。

蒸汽快速养护箱技术参数：

- 1、带模式件尺寸：195mm × 195mm × 175mm
- 2、箱体内径尺寸：955mm × 725mm × 620mm
- 3、整机外型尺寸：1415mm × 890mm × 900mm
- 4、试件组数：8组（共24块）
- 5、升温速率：15 /h(可调)
- 6、加热功率：4.0kw(新型加热管)
- 7、电压：220 ± 10V
- 8、频率：50 ± 1Hz

蒸汽快速养护箱原理：

由加热水箱内产生蒸汽，经管路将蒸汽送入试验箱工作室内。当箱内温度低于温度目标值时，蒸汽进入箱内；当温度超过目标值时关闭进气及加热。以此来控制箱内升温速度及恒温温度值。

蒸汽快速养护箱产品特点:

蒸汽快速养护箱（真正蒸气发生器加热）本设备采用加热水箱和试验箱分体设计,试验过程按控制仪设定的温度.时间和程式分别进行静置.升温.恒温.降温四个过程,并根据客户要求控制升温.降温速率且升温速率可调。

蒸汽快速养护箱工作条件：

- 1、环境温度：5 ~ 30
- 2、环境相对湿度： 85%
- 3、周围无振动、无腐蚀介质、无强电磁场干扰