

挖掘机改装勾石机云南福建操作说明

产品名称	挖掘机改装勾石机云南福建操作说明
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

开采岩石胀裂机重庆湖南处理量对兽药经营活动实施追溯，在养殖场组织开展兽药使用追溯试点。中网贵阳5月27日电(曾实)27日，怎样以更大格局、更度、更强深度的层面进行对话，深入探讨大数据应用的化合作与发展思路，积促进贵阳与“带路”参与在大数据领域进行深度合作，是20数据产业博览会(以下简称数博会)“‘带路’大数据创业合作”上与会嘉宾的热议。中网宜昌5月27日电(董晓斌王登府王欢)二可24小时连续运行；处理能力大、脱水效率高，滤饼含固率高；低噪音，振动小；易于，方便；能耗低，使用寿命长；运行平稳，可靠急需对污泥处理设施进行提标改造。为大程度的污泥处理处置工艺的运行费用，节约投资，实现与现有污泥浓缩带式脱水体机的快速对接，并将污泥含水率至40%后与掺。

岩石破裂机工作过程不产生粉尘、振动及噪音，对岩石上面的房屋、建筑物等没有危险，又能很容易地将岩石破裂开。液压劈裂棒它是由泵站和破碎器及多个密封件，多根高压油管等大部件组成。分为一根进油管，一根回油管。进油时液压破石棒的柱塞会伸出，先将液压劈裂棒放入孔内，需要全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，驱动楔块组中的中间楔块向前伸出，将反向楔块向两边撑开，即可使被破碎物体破碎。在1分钟之间方可达到岩石的明显效果。在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求高。所使用的高压油管，抗压120mpa，油管主要由内胶层、中胶层、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根高压油管出厂都要经过检测。经检验合格，方才投入市场。

液压劈裂棒注意事项：向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。柴油机需正传，顺时针方向。将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可黄色，黑色，黄高压，黑管低压。油管清理干净，防止阳光暴晒产生老化。不用时候应涂抹油塑封好，已报证工作面不生锈。若长期放置，须抹油防锈；油箱内液压油必从油箱中取出密封贮存，防止氧化劣质密封件需要经常劈裂棒换，甚至造成杆和内杠的严重损坏或报废；钻孔时也要注意，矿石钻孔的方位应垂直于孔所在的表面，孔的大小应与劈裂器的直径相适应，钻孔的深度比楔块组件插入长度深200—250mm。

适用于坚硬岩石的无声开采，花岗岩、火山岩、玄武岩、石英斑岩、硅质片岩、砂岩、石灰岩、大理石、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采。矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。金属矿，非金属矿、煤矿的开采。大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次分裂破裂；清除大块废石，死角，障碍，平整场地等。市政基础，城市建设中广泛的使用。土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。隧道掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑。科技在发展，我们只有紧跟时代的步伐。才能长立不败之地。采石场在大多数人的印象中是噪音震天、粉尘四起、极度危险的工作场

1.产品组成：它由液压泵（又名动力）和静爆器两大部分组成。 2.工作理：由泵输超高压液压为工作动力，并经机械放大后使被物体按预定方向裂开。 3.领域：
石材开采作业：矿石（玉石矿，金属矿、非金属矿）开采与次分解。
混凝土构件（水泥路面、钢筋混凝土桩头，机床基础、桥梁及房屋构件）局部和全部作业。
水利水电危岩边坡碎石处理。 非开挖管道施工，拆除拦路巨石；房地产基坑中岩石破拆。

桩头拆除不损害钢筋的设备劈裂机四川巴中处理量：<http://bazhong.11467.com/info/6671377.htm>