

鑫华轻工现货销售10t/h白菜洋白菜全不锈钢液压压榨机

产品名称	鑫华轻工现货销售10t/h白菜洋白菜全不锈钢液压压榨机
公司名称	新乡市鑫华轻工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫华轻工 规格型号:10t/h 产地:河南新乡
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营新村南
联系电话	1393-7388609 15544299035

产品详情

洋白菜全不锈钢液压压榨机鑫华轻工机械各种规格型号齐全，鑫华轻工机械30年生产经验，拥有极其丰富的生产调试经验，可以为您及时提供好的机器选型，一个好的机器选型对企业至关重要，我们的技术人员会根据您所压榨的物料进行合理的推荐，不管是酒糟还是葡萄皮渣、洋白菜、萝卜，青菜等一概可以进行压榨出汁，不管你是要汁液还是要渣子都可以完美压榨，好压榨机尽在鑫华造，期待您的到来！

一、用途

本机适用于榨取鲜酒葡萄皮渣（破碎后再经果汁分离）和发酵葡萄皮渣、沙棘果、菠萝等含一定纤维的水果和蔬菜的汁液，是大型果汁或果酒生产企业的**设备之一。

二、技术特性参数

1.处理量：10T/H；

2.压榨螺旋

（1）直径：620mm；

（2）螺距：250mm；

（3）转速：6r/min；

3.筛筒间隙：2~2.5mm

4.主电机

功率：15kw；

5. 液压电机

使用压力：2~5Mpa

油泵*大工作压力：6.0Mpa

功率：1.5kw

输出转速：1450r/min

三、结构简介

本机为可移动单螺旋连续式压榨机型。由机架、传动系统、进料部分、压榨部分、液压系统和护罩以及电器控制部分等组成。螺旋由电机经齿轮减速箱带动，物料的输送是通过螺旋输送对物料进行压榨，并将压榨物料在出口阻挡迫门处形成渣柱阻挡，从而达到压榨的目的。

机体中部设有进料箱，待压榨物料被送入箱内，被螺旋榨出的汁液通过筛筒流进盛汁盘，再由出汁管流出，压榨后的渣饼经由筛筒末端的出口排出机体。

液压系统由电机带动齿轮油泵提供压力油（液压油），压力经可调式溢流阀来控制系统压力的高低；通过手动换向阀控制液压系统压力油的流向来使阻挡迫门上下开闭；油缸阻挡迫压门固定于尾部支撑座。

四、安装与调试

- 1、安装前应清点零部件，除锈并清洗干净。
- 2、安装时必须严格找正各部件中线，否则会导致设备机械磨损过大，甚至不能正常运行。
- 3、齿轮减速箱内使用HJ30号机械油，正常油位应保持各齿轮齿面均可润滑，液压系统使用液压油，油箱油位不宜过高或过低（建议为油箱高度的2/3~4/5）；滚动轴承必须添加适量的润滑脂—二硫化钼。
- 4、螺旋与筛筒应保持适当的间隙。
- 5、液压系统试压6Mpa，不得渗漏，正常调节为2.0~5.0Mpa。