

上海司带电伴热洗眼器厂家直销

产品名称	上海司带电伴热洗眼器厂家直销
公司名称	上海司带实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区沈砖路建新221号2幢2层D区251室
联系电话	15102106315 18616622970

产品详情

电伴热洗眼器是一类紧急救护安全防护用品，该设备配备喷淋系统和洗眼系统，直接安装在工作现场的地面上，连接饮用自来水，当出现化学品物质喷溅到工作人员眼部、面部或者身体上的时候，使用复合式洗眼器进行紧急冲洗救护。

该洗眼器采用自控温或者恒温电伴热带对洗眼器进行伴热和保温，防止使用洗眼器结束后里面的积水结冰而影响洗眼器的使用，电伴热洗眼器只是具有防冻的功能，而不具有加热洗眼器出水温度的作用二、应用场所

- 1、现场有固定饮用自来水，假如没有固定水源，应该选择便携式洗眼器
- 2、水源压力要求：0.2~0.6 MPa，假如供水压力低于上述压力，客户需要告知上海司带厂家
- 3、该洗眼器采用不锈钢304材料制造，可以抗酸、碱、盐和油类化学品物质的腐蚀，但是不能够抗CL-、F-、硫酸和浓度超过50%草酸等化学品物质的腐蚀。
- 4、该洗眼器具备防冻的功能，必须适用于环境温度低于0 的地区使用。
- 5、使用水源温度：16~38 。（该水源温度值由现场供水解决）
- 6、直接安装在工作现场的地面上。
- 7、广泛应用于核能、电站、制药、医疗、化工、石油、船舶、电子、冶炼、印染、教育及科研等单位、行业或领域。

三、性能特点：

1. 采用自动控温电伴热带或者恒温电伴热带

2. 配备温度控制开关来控制电伴热带的伴热温度
3. 可以适用于环境温度高于-40 的地区使用
4. 电伴热带的功率：200W，具体电伴热带的功率需要根据当地最低气温来计算
5. 电压：220VAC/1PH/50HZ
6. 电流:15mA
7. 接线盒的防爆等级：Exd II BT4（可选Exd II BT6、Exd II CT4、Exd II CT6）
8. 接线盒的防护等级：IP55
9. 外层保护：绿色可以拆卸的ABS材料外壳，可以抗紫外线UV和阻燃，可以抗各类化学品物质的腐蚀
10. 该洗眼器采用不锈钢304材料制造
11. 配备喷淋系统和洗眼系统，既可以冲洗面部和眼部等部位，又可以冲洗身体服装上的化学品物质直接安装在工作现场的地面上，连接饮用自来水使用
12. 管件材料SS304生产，管件厚度：3.0mm
13. 进水口尺寸：1-1/4英寸，该尺寸可以根据客户现场进行调整。
14. 出水口尺寸：1-1/4英寸，该尺寸可以根据客户现场进行调整。
15. 喷淋水流量：> 75.7 L/MIN
16. 洗眼/洗脸水流量：> 11.4 L/MIN
17. 冲洗时间：> 15 MIN
18. 水源压力要求：0.2~0.6 MPa
19. 手推柄贴发光性标示牌
20. 配备洗眼器发光性安全挂牌

四、安装要求：

- 1、根据洗眼器底座的安装孔尺寸，在需要安装洗眼器的地方钻3-- ϕ 10mm的孔
- 2、根据洗眼器图纸，分步骤组装洗眼器，管件连接处缠上生料带
- 3、把组装好的洗眼器安装到规定的位置，用膨胀螺丝固定洗眼器

五、操作说明：

用手轻推洗眼手推柄打开洗眼阀门，洗眼水从洗眼系统自动喷出；用后须将洗眼手推柄复位用于关闭洗眼球阀，并将防尘罩复位。

用手轻拉喷淋拉杆，打开喷淋球阀，喷淋水从喷淋头自动喷出；用后须要将喷淋拉杆复位用于关闭喷淋球阀。