

# 浊度溶解氧PH三参数在线监测仪

产品名称	浊度溶解氧PH三参数在线监测仪
公司名称	山东恒美电子科技有限公司
价格	17600.00/台
规格参数	品牌:恒美 型号:HM-SZ03 产地:山东
公司地址	潍坊市欧龙科技园
联系电话	0536-2223430 19953627753

## 产品详情

### 产品简介：

HM-SZ03是本公司自主研发的新一代智能多参数水质分析仪。分析仪采用先进的微控制器作为控制单元和先进的电子电路作为扩展模块，采用高精度水质传感器作为检测元件，灵敏度高，响应速度快，性能稳定。检测仪配备计算机数据软件，具有在线组网检测、数据分析、存储功能。可以同时测量PH、ORP、溶氧、余氯、臭氧、浊度、悬浮物、污泥浓度等参数中任意3种参数。广泛用于：环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等溶液中多参数在线检测。

### 主要特点：

同时测量PH、溶氧、浊度3种参数。含温度值参数

自动/手动温度补偿功能。

通讯功能：具有RS-485通讯接口（MODBUS协议部分兼容，选配），可转换RS-232。

可选配本公司上位机在线采集软件，进行数据采集和处理。

2路4-20mA输出，2路温度检测。

自动识别标准液，可恢复出厂设置。

看门狗功能：确保仪表不会死机。

掉电保护 > 10年。

防护等级IP65，防水防潮防尘。

## 技术指标

PH/ORP范围：-2.00~16.00PH，-1999~1999mV(ORP)，-10~130.0

分辨率：0.01PH，1mV，0.1

精度：±0.02PH，±1mV，±0.3

稳定性：0.01pH/24h

温度补偿：0~99.9 (PH)

DO范围：0~20.00mg/L，补偿0~60

分辨率：0.01mg/L

精度：±0.5%FS

浊度范围：流通式：1-10，0-20，0-100，0-200NTU

投入式：0-500，0-2000，0~4000NTU

分辨率：0.01%

精度：±1.0%FS

重复性：±1.0%

控制接口：4组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警控制。可选配自动清洗控制接口。

信号隔离输出：2组4~20mA隔离保护输出

继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载3A220VAC

工作条件：环境温度为0~60，相对湿度 90%

输入阻抗： $1 \times 10^{12}$

输出负载：负载 < 750 (4-20mA)

工作电压：220VAC ± 10%、50/60Hz

尺寸：218 × 183 × 126mm

安装方式：壁挂式

重量：1.5Kg

防护等级：IP65

