

重庆格宾石笼 铅丝网

产品名称	重庆格宾石笼 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

重庆格宾石笼，+++业务遍布全国+++由高强度的低碳钢丝使用机械编织而成，安平县建泰石笼网厂的钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属上锌量重量一般高于245g/m²，护岸石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

重庆格宾石笼，网片由经过退火处理且热镀锌或者热镀5%铝-锌稀土合金的低碳钢丝编织而成。出于工程安全考虑，绝对不能使用没有国际标准的试验性材料如10%铝锌合金镀层钢丝制作。如果在低碳高镀锌或5%铝-锌稀土合金钢丝表面包覆上一层PVC或者PE（绝不可采用其他聚合物），其成品结构将更加具有防锈，防静电，抗老化，耐腐蚀，高抗压，高抗剪等特点，能有效抵抗海水或高度污染环境的侵蚀。

柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备更好地安全稳定性；抗冲刷能力较强，能承受大的水流速度可达6m/s；该结构本质上都具有透水性，对地下水自然作用及过滤作用具有较强的包容性，水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物的生长，逐步恢复原有的生态环境。

以低碳钢丝机编双绞合成六边形的网状组合体结构，内填石料，主要用于水利堤防岸坡海漫的防冲刷，河道护底护岸具有显著的自身特点。柔韧性：以低碳钢丝为组合体的结构，使其具有很强的柔韧性，也使其能够适应局部沉陷变形，且可自行调整愈合，阻止进一步的变形。

在生态效益方面，雷诺护垫后期绿化率可达到100%。雷诺护垫具有自然透水性，安装后，护垫后的水头不会增加。同时能够保证天然水体与地下水的自然交换，进一步加强了环保效果。在临水环境中，经过泥沙的自然沉积，其表面可以较迅速地生长植被，并促进周边生态环境的恢复，具有完美的环境亲和性。

现代社会的展开的行进固滨笼首要用于坝堤防护，河滨护坡，海岸维护，小流河道域生态办理等水利和环境整治工程，用低碳耐腐蚀镀锌或高镀锌以及锌铝合金铁丝编织出产。固滨笼是运用机器将

金属线材单向搓捻两周编织的六角形网(六角网)经过人工缝合制成的网箱，又称网箱石笼和护垫。