

环保干粉涂料 武汉干粉涂料 佳碧源科技

产品名称	环保干粉涂料 武汉干粉涂料 佳碧源科技
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

说到涂料，武汉干粉涂料，我们平常所说的油漆只是其中的一种。指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已取代了植物油，干粉涂料的品牌，故称为涂料。涂料并非液态，粉末状的干粉涂料是涂料品种一大类。

无机干粉涂料，环保干粉涂料，在发达国家已经广泛代替涂料和瓷砖应用于建筑物的内、外墙装饰。它是以聚合物材料作为主要添加剂，配以优质矿物骨料、填料和矿物精制而成，是一款高环保、无污染的绿色产品。

容器中状态：搅拌后无结块，呈均匀状态

施工性：喷涂无困难、抹灰顺畅、不流坠

低温贮存稳定性：3次试验后，无结块、凝聚及组成物的变化

热贮存稳定性：1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化

初期干燥抗裂性：无裂纹

干燥：时间 4h（表干）耐碱性（96h）

涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化

耐冲击性：涂层无裂纹、剥落及明显变形

涂层耐温变性：10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，与标准版相比，允许颜色轻微变化

耐水性（96h）：无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，刷墙干粉涂料，允许颜色轻微变化

耐沾污性：5次循环实验后， 2级

粘结强度：标准状态 0.7MPa 浸水后 0.5MPa

耐人工老化（500h）：涂层无起鼓、开裂、剥落，粉化0级，变色 1级

随着国家对相关产品出台相关政策，无机干粉涂料属于纯粉体，不添加任何有机助剂，杜绝了有害气体的来源不环保的弊端，是一款高环保、无污染的绿色产品。产品优势适用基材广泛在腻子墙、水泥墙、旧墙翻新均可直接使用。遮盖力强刷涂面积大无机干粉能达到 $\sim 10\text{m}^2/\text{KG}$ 的刷涂率。渗透力强起到牢固性，可以解决因腻子掉粉引起的涂料粉化，起鼓，脱落等问题。耐水性强克服传统涂料不耐水、遇水脱落、粉化等问题。易打理易修补。

环保干粉涂料-武汉干粉涂料-佳碧源科技(查看)由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司（www.jiabiyankeji.com）为客户提供“零甲醛零VOC,防霉,会呼吸,降解甲醛,装饰性好”等业务，公司拥有“无机干粉涂料”等品牌。专注于其它等行业，在湖北 武汉 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：季经理。