

# 止水钢板 300钢板 400钢板 止水带

产品名称	止水钢板 300钢板 400钢板 止水带
公司名称	深圳市宝安区石岩街道东之方五金建材商行
价格	20.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝源社区宝源社区料坑居委民生3路2号D栋一层（经营场所）
联系电话	18330732636

## 产品详情

钢板止水带即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，

不能出现漏点，影响防水性能。

### 施工要点

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;
- 2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm;
- 3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
- 4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在主筋上;

5、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。

6、止水钢板的"开口"朝迎水面