

液体间37 加热柜

产品名称	液体间37 加热柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联液体间37 加热柜 产品说明:立式箱体,四大系统,温度显示可调 产品:恒温箱,冷藏柜,冰箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

?

福意联公司自成立以来坚决以精美液体间37 加热柜产品外观设计,认真务实的工作精神,良好周到的后续服务,赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则,“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向,我们将竭诚为您服务,并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”,我们愿与您携手共创高质量的产品!

公司是一家相关成立的公司。公司位于北京丰台商务区,公司本着”以德敬人,以诚立人“的原则与多家企业建立了的合作关系。我公司主要从医用恒温箱(柜),医用加温箱(柜),培养箱(柜);手术室保温柜、手术室保冷柜、(柜)、恒温小冰箱(柜)、医用车载冰箱(柜)等产品的制造以及销售。产品广泛应对事疗、院、大院校、、、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。我们的核心业务领域是为工业企业及质量控制提供恒温系统。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

液体间37 加热柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联液体间37 加热柜由福意联,该产品有多种型号可供选择,欢迎前来咨询和询价,由于信息的推广,可能网页内资料不够1,详情请及时联系!谢谢!选择了福意联您就是选择了放心,选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业,这是一个有灵魂的企业。

您看到的产品如果不是您需要的或者理想的产品,请不要着急,请致电或qq留言,我会以快的时间和您沟通,提供您需要、满意的产品!并提供相关的服务!欢迎来电咨询!

盐水冲洗液37度加温，医用盐水注射液，甘露醇冲洗液，甘露醇注射液，手术室清洗液，*液的37度（或42度）加温清洗器官使用。（用途和使用方法：主要用于手术时伤口及器官的清洁冲洗，在使用时需要与人体相近的温度进行冲洗，以免因为温度过高或过低对伤口和器官造成外界因素刺激，严重者甚至伤口感染，以在使用前需用恒温加温箱加热至37度，方可*使用。）由于手术室的温度一直以来手术室死亡的三大原因休克、低体温、凝障碍困扰大家，福意联手术室恒温箱加温液体至人体温度，有效避免低体温症的发生。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

液体间37 加热柜推荐参数:

型 号：FYL-YS-828LD 额定电压：AC220V

产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。额定频率：50Hz 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。输入功率：360w 微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。额定电流：2.4A 温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。噪 音：50dB（A）采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。箱体尺寸：1267×680×1818mm 制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。有效容积：828L

使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。气候类型：N 箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。温度范围：2~48 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优异脚轮，止动底脚方便使用。制冷剂用量：R134a（382g）*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架8个5、钥 匙2把

小型4-38 恒温系列

温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KGFYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KGFYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

常用2-48 恒温系列

2-48 系列温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KGFYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KGFYL-YS-430L\160w\220V\595×680×1805mm\105KGFYL-YS-230L\160w\220V\595×570×1215mm\68KGFYL-YS-310L\160w\220V\595×680×1315mm\78KG

高配0-100 恒温系列

温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-151L\120w\220V\595×565×860mm\64KGFYL-YS-281L\160w\220V\595×565×1440mm\99KGFYL-YS-431L\200w\220V\595×675×1795mm\129KG

双门2-48 系列

2-48 双门系列温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KGFYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

液体间37 加热柜特点：采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。设有限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保实验*运行不发生意外。数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2——48度之间任意调控且恒定。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。采用压缩机制冷技术，强效制冷，。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。宽电压带，适合电压不稳定地区，合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用。智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2——48，0——100，-30——10，可任意调控恒温，温度调控的精度为 ± 2 。

液体间37 加热柜

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

福意联公司始终步入在技术前沿，拥有完善的设备，建立的管理，形成了技术过硬的团队，高素质的销售团队以及响应迅速的团队；在经过17年的行业经验积累和沉淀，树立了福意联的行业度，公司始终坚持以服务客户为根本，遵循“以德敬人、以诚立人”的宗旨“的企业宗旨，不断研制、**出更多的优异产品，1满足和提升企业对外形象力、影响力、引导力，为福意联的崛起与发展打下坚实基础恒温设备销售的服务和的仪器配件解决方案。我们的客户遍布，现已在多个城市设立了技术服务。公司拥有国内水平的仪器团队，承诺提供水准的技术服务。