

# 新风机 双向流新风机好用不 双向流新风机开关接发

产品名称	新风机 双向流新风机好用不 双向流新风机开关接发
公司名称	佛山市南海里水中兴五金电器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水河村西紫工业区
联系电话	17368210028

## 产品详情

家用新风机加盟新风机，热交换新风机加盟，除霾新风机招商新风机，商用吊顶式新风机

相信大家对装修污染已经不陌生了，尤其是这几年因为装修污染出现的问题让大家不能在忽视它的存在了。

### 装修污染得分类

甲醛是建材、装修、装饰、家具中无处不在的各种粘合剂的主要成分，粘合剂中没有参与反应的甲醛，或者后期发生降解，从粘合剂中分离出来的甲醛，称为“游离甲醛”，游离甲醛随着温度的升高，挥发到空气中，就形成了室内空气中的甲醛污染。

#### 1.短期甲醛污染释放源

壁纸、油漆、窗帘、床垫等装饰装修材料中的游离甲醛释放挥发周期较短，一般在2周至6个月左右就释放完，所以一般称为短期甲醛释放源。

新风机系统批发代理，新风机组生产厂家新风机，新风机系统价格多少，新风机组生产厂家新风机

#### 2.长期甲醛污染释放源

由于生产人造板专用的脲醛树脂胶，具有受潮(遇水)降解的特性，脲醛树脂胶降解后，产生游离甲醛。国外研究表明，脲醛树脂胶的受潮降解的特性可持续3-15年。

也就是说，「板材中的甲醛释放期为3-15年」。

因此，人造板成为了室内唯一的长期释放甲醛的“长期甲醛污染释放源”。又由于脲醛树脂胶分解后产生的游离甲醛，会随着温度的升高，从人造板中挥发到室内，导致室内甲醛的浓度也就随之升高。

当室内温度上升到「23 以上时」，人造板中的游离甲醛有「加速挥发的特性」，所以室内温度越高，板材中的甲醛释放量就越多，对人体危害就越大。

商用新风系统一年费用新风机，双向流壁挂新风机缺点，商用新风系统多少钱，商用新风系统有什么用新风机，商用新风系统是什么

为了改善家居生活环境的空气质量，商用新风系统逐渐受到人们的关注。商用新风系统是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统，通过物理原理，引入室外新鲜空气并排出室内浑浊空气，使室外和室内的空气进行充分交换，确保室内有充足新鲜空气的一种微循环系统。

商用新风系统的诸多优点符合现代人对舒适家居生活的要求，因此越来越多的家庭在装修时考虑安装商用新风系统。中电商用新风系统作为房屋新风系统的gao质量品牌，其全热交换器采用独特的对流式交换材料，能够使产品更小型化，双向流新风机开关接发，更好的与室内装修风格融合，是需要安装商用新风系统用户的sou选品牌。

工业新风系统新风机，工业新风系统价格，工业新风系统厂家新风机，工业新风系统代理

随着人们对生活品质要求越来越来高，空气质量越来越受到大家的重视。工业废气新风系统在国内市场上渐渐崭露头角，如何合理选择一套合适的工业废气新风系统？下面介绍这7项关键的判断标准：

工业废气新风系统优势：

- 1、机器设备工作时，实现自动控制。
- 2、具备一次性地净化高效率，能同时净化各种污染物
- 3、防火性能选用开关，新风机，电源，电路三重全自动保障
- 4、机器设备体积小，双向流 壁挂 新风机，结构紧凑，工艺成熟
- 5、机器设备投资少，运行低成本
- 6、安全稳定，维护保养方便，使用期长
- 7、净化率高，无二次污染