

30加仑易燃液体防爆柜实验室防火柜化学品安全柜

产品名称	30加仑易燃液体防爆柜实验室防火柜化学品安全柜
公司名称	无锡固耐安进出口有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:固耐安 规格:30加仑/114升 产地:无锡
公司地址	无锡市北塘区兴源北路650-1008
联系电话	0510 - 82323896 15861570275

产品详情

什么是易燃液体存储柜？

用来存储各类易燃液体与化学品的柜体，有效的起到防火的作用，避免火灾的发生，而且还起到了防爆的功能，也有很多人也把它叫着防爆柜，防火防爆柜，并且使识别、整理归类与区分物质或液体变得显而易见，倘若发生火灾，也利于消防人员识别危险化学品。

闪点在45 以下称为易燃液体。黄色安全柜储藏易燃性物品，例如：汽油、酒精（乙醇）、煤油、甲醇（木醇或木精）、苯等（多用于化工车间、工厂车间、酿酒业等）。

为什么要使用化学用品防爆安全柜呢？

- 1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全
- 2、识别、整理并隔离各类危险液体
- 3、就近存放溶剂提高您的工作效率
- 4、可以用于各种腐蚀性化学品的储存

防爆柜工艺介绍：

- 1、防爆柜采用1.0mm的优质钢板制作而成，双层设计结构，两层钢板之间间隔38mm 的空气阻燃层，柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。
- 2、防爆柜的层板灵活性设计而成，层板采用的是镀锌层板，防腐蚀防泄漏，上下调节非常方便，层板具有150公斤的承重力，结实耐用。

3. 防爆柜底部有防泄漏设计，熟称蓄液槽，蓄液槽高度为50mm 符合EPA要求，可防止化学品不慎泄漏不会流出柜体外，有效防止火灾发生。
4. 防爆柜30加仑以下含30加仑的，标准配置层板为一块，30加仑以上标配层板为2块，可根据客户的实际需求加装层板。
5. 防爆柜有独特的防静电设备，配有防静电夹，严格按照OSHA(美国职业安全健康管理局)规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。如有需要可以将防静电夹一边夹住柜体，一边夹住固定的螺丝处，方可起到防静电作用。
6. 防爆柜配有2处通风孔，在发生爆炸时可有效降低对操作人员的伤害。
7. 防爆柜内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并较大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。