

## FW8102耐磨堆焊焊条，

产品名称	FW8102耐磨堆焊焊条，
公司名称	天津金焊焊接材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金焊 型号:FW8102 产地:天津
公司地址	天津市津南区北闸口镇国家自主创新示范区高营路8号A区801-28（注册地址）
联系电话	18920538920

## 产品详情

FW-8102耐磨堆焊焊条 硬度45度

### FW-8102耐磨堆焊焊条

生产厂家/型号、材质、规格、用途--- 天津金焊焊接材料有限公司18920538920质量优 价格低 讲求薄利多销 欢迎你的来电咨询。

FW-8102耐磨堆焊焊条堆焊层硬度：HRC40-45用途：对硬度和耐磨性要求较高的轨道、轴、齿轮、连续自位滚轮、轧辊、各种驱动轮、导向轮、钢丝导轮；碳钢道岔、辊道端头、压路机滚筒等。说明：堆焊层组织为板条状马氏体，具有良好的强韧性和抗冲击性能，适用于抗金属间磨损场合。

抗气蚀及泥沙冲蚀磨损堆焊焊条FW-9101耐磨堆焊焊条堆焊层硬度 HCR--45用途 主要用于水轮机涡轮叶片，循环泵叶轮及泵壳的堆焊修复。说明 堆焊金属组织均匀，具有较高的抗拉强度、抗腐蚀疲劳强度，抗气蚀和泥沙冲蚀磨损性能优良。

FW-8101耐磨堆焊焊条堆焊层硬度：HRC30-38用途：传动轴、齿轮、链轮、矿车轮、履带

拖拉机驱动轮、托轮、导向轮、火车挂钩、碳钢道岔等。说明：堆焊层组织为板条状马氏体，韧性高，易于进行机械加工，可以通过淬火进一步硬化，适用于金属间磨损工况。

FW-7103热作模具堆焊焊条堆焊层硬度：HRC52-58用途：适用于高负荷热加工工具的制造和修复。如：热冲模、热挤压模等。适用说明：具有良好的抗热疲劳、抗热震和抗金属间磨损性能。