

陶瓷纤维带,陶瓷纤维编织带,耐高温布带,隔热密封带

产品名称	陶瓷纤维带,陶瓷纤维编织带,耐高温布带,隔热密封带
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:2~5mm 宽度:20~900mm 包装:编织袋
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

陶瓷纤维带的产品说明：

陶瓷纤维带以陶瓷纤维为原料，经纺纱、织造而成。根据不同的使用温度，不同使用条件，加入玻璃纤维或者金属丝增强材料（304不锈钢丝增强），使其连续使用温度达1000。短时间使用温度也可达1260。具有良好的抗酸碱腐蚀性与抗铝、锌等熔融金属侵蚀能力。

陶瓷纤维带的产品优点：

- 1) 连续使用温度可达1000，短时间使用温度可达1260。
- 2) 具有良好的抗酸碱腐蚀性和抗铝锌等熔融金属侵蚀能力。
- 3) 良好的高温强度和保温隔热性能。
- 4) 用无碱玻璃纤维丝作加强材料的陶瓷纤维布、带、盘根等系列产品，具有比玻璃纤维更高一级的电绝缘性和高温电绝缘性。

陶瓷纤维带应用范围：

各种窑炉、高温管道及容器的隔热保温；

炉门、阀门、法兰密封；

防火门及防火卷帘材料；

高温炉门帘；

发动机及仪表隔热；

防火电缆包覆材料，高温防火材料；

隔热覆盖用布料；

烟道内衬；

摩托车汽车芭蕉隔热带；

陶瓷纤维带的技术参数：

分类温度	1260
工作温度	1000
体积密度	500~500KG/m
经向密度	48~60piece/10cm
纬向密度	21~30piece/10cm
有机物含量	15
加强丝	不锈钢钢丝或玻璃纤维丝
规格尺寸	宽度：20~900mm 厚度：2-5mm 长度：25m、30m、50m
包装	编织袋内衬塑料袋