

# 零部件专用清洗机厂家 如皋零部件专用清洗机 无锡田捷电力机械

产品名称	零部件专用清洗机厂家 如皋零部件专用清洗机 无锡田捷电力机械
公司名称	无锡田捷电力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚冯家村51号
联系电话	18661012112

## 产品详情

碱性清洗液化学清洗的工艺流程为：装挂 - 碱液清洗 - 水洗（50-90 热水） - 干燥（热压缩空气吹干，要求较高的零部件，经压缩空气吹干后，还需要在105-1150C的电热鼓风干燥箱中烘烤10分钟。

超声波清洗应注意下列点：不宜清洗机件表面较厚的油污，油污较厚时需采用高压喷淋的方法进行预清洗，对于弹簧件、薄壁钢件，超高强度钢件等不能在阴极上清洗（为避免材料渗氢，产生氢脆现象）；对铜、锌、镍等材料制成的机件不能在阳极上清洗（避免材料表面氧化）；定期进行电解液的定量分析，按分析结果补充化学试剂。

汽车零部件清洗机对于不同的污垢要采用不同的清洗剂，零部件专用清洗机报价，对于金属表面以油脂为主的污垢与以水垢、氧化物为主的污垢所选用的清洗剂及清洗方法是大不相同的，适合的清洗剂才能达到清洗效果，也就是说，如皋零部件专用清洗机，汽车零部件清洗机必须满足相应的清洗条件才可以。首先它的超声波输出必需到达一定的强度才干产生空化作用，这个强度我们用功率密度来权衡，低的密度应大于0.35W/cm<sup>2</sup>，实践应用多采用0.4 ~ 0.8W/cm<sup>2</sup>。

而汽车零部件清洗机的温度普通采用中温，就是40 ~ 60 的清洗液；清洗液的选择需依据清洗对象选取不同的清洗液，有水基清洗液和溶剂型的清洗液两大类，目前水基清洗液得到越来越广的应用：除油可采用碱性或酸性脱脂液；可采用磷酸等弱酸清洗锈及氧化皮。

机械部件通常是用钢铁、不锈钢、铸铁等材料制成的，他们在机械加工过程中粘附的污垢主要有各种工作油盒材料碎屑等。

加工过程中要使用各种切削油、润滑油以及防锈油，他们的主要成分都是矿物油或动物油、植物油，其

中也含有一些含氯和硫原子的极性化合物和表面活性剂，这些附着在机械部件表面的油在进行下一步加工以前，大多要求被除去，零部件专用清洗机价格，特别是粘稠的油会使机械部件受到损害，零部件专用清洗机厂家，还会引起金属腐蚀，例如不锈钢在淬火工程中油污产生颗粒是造成腐蚀的原因。

切削过程中产生的细小金属屑和铸造时用的金属砂等都对部件性能有损害，也要求完全的清除。

机械部件在加工过程粘附的油污和碎屑可用脱脂清洗除去，以下介绍他们脱脂清洗时所用的洗剂。

脱脂清洗的主要洗剂是表面活性剂水溶和碱性水溶液，以及他们中任意两种洗剂相互组合形成的三种混合溶液。

零部件专用清洗机厂家-如皋零部件专用清洗机-无锡田捷电力机械由无锡田捷电力机械有限公司提供。无锡田捷电力机械有限公司（[www.wxtjdljx.com](http://www.wxtjdljx.com)）为客户提供“通过式清洗机,喷淋清洗机,高压清洗机”等业务，公司拥有“田捷电力”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：方经理。