

# 湖北金榜正锥形提取罐

产品名称	湖北金榜正锥形提取罐
公司名称	湖北金榜轻工机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	通山县经济开发区工业大道玉龙路1号（自主申报）（注册地址）
联系电话	18986074727

## 产品详情

途本设备适用于制药、生物、饮料、食品、化工等行业的植物、动物的常压、加压、水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒回收等工艺操作，特别是使用动态提取或多罐逆流提取效果更佳，时间短，药液含量高。配备罐体配备CIP清洗自动旋转喷洗球、温度表、压力表、防爆视孔灯、视镜、快开式投料口等，确保操作简便，符合GMP标准。设备内筒体材质为进口304或316L采用硅酸铝保温。设备成套提取罐、除沫

### 产品描述

### 用途

本设备适用于制药、生物、饮料、食品、化工等行业的植物、动物的常压、加压、水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒回收等工艺操作，特别是使用动态提取或多罐逆流提取效果更佳，时间短，药液含量高。

### 配备

罐体配备CIP清洗自动旋转喷洗球、温度表、压力表、防爆视孔灯、视镜、快开式投料口等，确保操作简便，符合GMP标准。

设备内筒体材质为进口304或316L采用硅酸铝保温。

### 设备成套

提取罐、除沫器、冷缝器、冷却器、油水分离器、过滤器、气缸、控制台等附件。

### 设备特性

所占建筑空间较小，为提取车间广泛使用。出渣门上设有底部加热，使药材提取更加完全。

## 技术参数

### 规格型号 Model And Specification

TQ-0.5

TQ-1

TQ-2

TQ-3

TQ-4

TQ-6

TQ-8

TQ-10

### 容积 ( L )

600

1200

2300

3200

4300

6300

8500

11000

### 罐内设计压力 ( Mpa)

0.09

### 夹层设计压力 ( Mpa)

0.3

### 加料口直径 ( mm)

400

400

400

400

500

500

500

500

加热面积 ( m<sup>2</sup> )

2.4

3

4.7

6.8

8

10

12

12

冷凝面积 ( m<sup>2</sup> )

3

4

5.4

8

10

15

18

冷却面积 ( m<sup>2</sup> )

1

1

1

1

1

2.2

2.2

3

过滤面积 ( m2 )

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.30

0.30

0.30

排道门直径 ( mm)

600

800

800

800

800

1000

1000

1200

耗气 ( Kg/h)

285

285

346

570

660

718

903

1140

耗水 ( T/h)

2.1

2.1

2.5

4.2

4.5

5.5

6.7

6.7

加热气管口 ( mm)

32

32

32

40

40

50

50

50

排气管口 ( mm)

100

100

100

125

125

150

150

150

冷却水管口 (mm)

40

40

40

50

50

50

65

70

电动机功率 (KW)

2.2

2.2

3

4

5.5

5.5

7.5

7.5

搅拌转速 ( r/min)

36

36

36

36

36

36

36