

德沃XN-7200

产品名称	德沃XN-7200
公司名称	杭州亿码通条码科技有限公司
价格	380.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢13层1305、 =
联系电话	18867123682

产品详情

德沃xn7200 可扫金属二维码

工业级芯片"品质"卓越

- 1、飞思卡尔工业级芯片，开机速度快;
- 2、稳定性强，不会死机、乱传码；
- 3、使用寿命长，经过市场验证，经过3千万次极限解码验证；
- 4、能解所有码制，现在低价的因存小只能放几种码制，通用性不好。

操控系统"触控"顺畅

- 1、按钮：采用进口按钮部件,可使用500万次；
- 2、震动模式：可选震动提示功能，嘈杂的工作环境中，轻松判断解码是否成功。

优质数据线"封装"坚固

- 1、采用TPE优质包胶材质，双层编织双层屏蔽。
- 2、采用封闭式防水封装，接插位置和数据线本身经过5万次负重5公斤折弯测试，数据线业内第一家做到终身保修。

芯片：原装进口工业级芯片

"飞思卡尔"

-20 ° C至60 ° C工作温度

无与伦比的可靠性

飞思卡尔传递了来自月球的声音:

"这是我个人一小步,却是人类一大步"

按钮: 不再易损的按钮

360 ° 密封设计,双重防水处理

外观精巧,握感轻松不疲惫

最优质的数据线: 坚固耐用零受损

用于连接信息,接收主机

超高性价比,让您安心无忧

数据线通过各项测试,如:摇摆测试、折

弯测试、拉力测试、低温冷弯测试等

dewo 二维扫描枪物理参数

识读模式

Cmos

分辨率

40万

外观尺寸

173mm (L)x63mm(W)x93mm(H)

识读精度

1D/2D

接口支持

USB/RS232

光源

LED (630nm \pm 10nm)

打印对比度

25%

重量

235g (含USB数据线)

最大功耗

2.25W

工作电压

DC 5V

电流

最大电流

350mA

工作电流

250mA

待机电流

20mA

工作温度

-20 ° C - +60 ° C

储存温度

-40 ° C - +70 ° C

湿度

5% - 95% (无凝结)

环境光照度

室内照明1600Lux 太阳光86000Lux

抗摔性

承受多次1.8米高度跌落混凝土水泥地面

产品认证

IP54工业等级，产品通过EC、ROHS、FCC、ICE、ISO9100质量管理体系认证