

PHYM泡沫比例混合装置免费送货到现场

产品名称	PHYM泡沫比例混合装置免费送货到现场
公司名称	涿州捷拓晟安消防设备有限公司
价格	9880.00/套
规格参数	品牌:晟泽鸿通 型号:PHYM 产地:河北
公司地址	河北省保定市涿州市开发区朝阳东路B11号
联系电话	18510275953

产品详情

PHYM系列压力式泡沫比例混合装置

产品概述

晟源牌PHYM系列压力式泡沫比例混合装置是由压力罐、胶囊、比例混合器、安全阀、压力表、单向阀及各类控制阀及管道组成。由泵供给压力水，将泡沫液按一定比例置换出来后与压力水混合成泡沫混合液的装置，由于胶囊将泡沫液与水隔开，泡沫液一次没用完，下次可以继续使用且混合精度稳定，可靠。

该装置适用流量压力范围大，压力损失小，在各种高、中、低倍数泡沫灭火系统中得到广泛应用。按结构形式可分为卧式和立式两种。

工作原理

当消防压力水流经该设备时，比例混合器将其按比例分流，其中一部分水进入胶囊的泡沫液储罐夹层，挤压胶囊，置换出等体积的泡沫液与其余管道内的消防水混合为一定比例的泡沫混合液，并输送给泡沫产生设备。

工作原理图

型号说明

标记示例：

容积为3000L、比例混合器流量32L/S，卧式，带隔膜的压力式泡沫比例混合装置，标记为PHYM32/30。

PHP系列平衡式泡沫比例混合装置

产品概述

PHP系列平衡式泡沫比例混合装置是通过泡沫液泵加压后与压力水供给的压力反馈给平衡阀，自动调节阀门开关大小达到动态平衡。使一定量的泡沫液与压力水进入比例混合器，形成泡沫混合液。如果进水管道的压力和流量出现比例不稳定是，平衡阀通过动态平衡调节泡沫液量后进入比例混合器，使泡沫混合液比例准确，它在工作时可以加泡沫液。使灭火时间延长，提高了灭火抗灾能力。适用于大型石油化工企业，油库码头及海上钻井平台等重要的消防工程。

按驱动方式分为水轮驱动型和电机驱动型两种。

技术参数

PHP系列平衡式泡沫比例混合装置技术参数

型 号

参 数

进出口通径（mm）

工作范围压力（MPa）

额定混合液范围(L/S)

混合液流量范围(L/S)

混合比

(%)

PHP3/24

DN65

0.6~1.2

或

0.6~1.6

24

6~24

3~3.9

或

6~7

PHP6/24

PHP3/42

DN100

42

18~42

PHP6/42

PHP3/72

72

18~72

PHP6/72

PHP3/100

DN150

100

24~100

PHP6/100

PHP3/120

120

24~120

PHP6/120

PHP3/160

160

24~160

PHP6/160

PHP3/200

DN200

200

48~200

PHP6/200

PHP3/260

260

48~260

PHP6/260

PHP3/300

DN250

300

75~300

PHP6/300

PHP3/400

400

75~400

