

矿用气动风机型号齐全,FQC4.0矿用抽出式气动风机方便清洗

产品名称	矿用气动风机型号齐全,FQC4.0矿用抽出式气动风机方便清洗
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北山 型号:FQC4.0 名称:气动风机
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

目前公司产品适用于煤矿、金属、非金属矿山、隧道、厂房等领域系列大中小型风机。主要系列有FBCZ系列轴流主扇风机，FBCDZ对旋系列轴流主扇通风机；FB/FBD系列压入式局部通风机；FBC/FBCD系列抽出式局部通风机；SDF系列隧道施工用的轴流通风机；SDS系列射流风机及其他专用风机等多个系列产品。产品行销全国26个省市自治区的煤矿企业和建设项目工程。

矿用气动风机型号齐全,FQC4.0矿用抽出式气动风机方便清洗

泰安市北山机械设备有限公司将继续加大研究合作力度，本着诚信为本，质量为本的原则，不断为市场提供高新技术产品，为社会继续创造更多价值，提供更多就业岗位，做好全方位服务。

FQCNo4.0矿用抽出式气动风机作用：

矿用气动风机是一种排风设备，适用于各种特殊的通风系统，可专业地满足地下管道的局部通气系统的需要。与同等级其它风机相比，强力型风机在更高的气量下可产生更大的压力，结果是在您需要的时候，可以产生更大的气流，因而它适用于各种特殊的通风系统。

FQCNo4.0矿用抽出式气动风机的主要特点是：

- 一、设计新颖、高效、节能、低噪音。
- 二、结构简单、易安装维修。
- 三、可直接反转反风，无需修建反风道。

四、高效运行，喘振幅度小，对复杂巷道适应性强。

FQCN04.0矿用抽出式气动风机参数：

风量(m³/s)：2;

风压(Pa)：750;

供气压力(Mpa)：0.45;

耗气量(m³/s)：0.090;

转速(r/min)：3000;

叶轮直径(mm)：400;

质量(Kg)：41;

长度(mm)：450

FQCN04.0矿用抽出式气动风机结构组成：

该系列气动风机由集风器1、叶轮2、机壳3和气动马达4等部件组成。气动风机机壳、集风器等结构构件均用低碳钢板焊接而成，气动马达则用螺栓与机壳联接，叶轮由轮毂、叶片、空心轴、幅板焊接在一起，叶轮与气动马达输出轴直接联接。

FQCN04.0矿用抽出式气动风机工作条件：

供风量应大于气动风机的工作风量。

fqc煤矿用气动风机的优势：

(1) 该风机采用气马达驱动，在具有危险的环境中使用安全、可靠。

(2) 风机采用可以转动的流线型不完全环行出风口（即布风轮），用可调叶片可以很方便地调节布风轮的转速，产生不同频率的扰动射流，使风机吹排的效果更加显著。

(3) 风机的所有转动部件都由气体驱动，自动具备了优越的过载保护功能，不会出现如电动机驱动可能发生的强力摩擦和刚性损坏等危险现象。

(4) 风机的供气系统采用了限流、过滤、定量自动供油润滑和消声等设备安全保护和局部环境噪声控制技术措施，使设备的运转更加安全、安静和可靠。。