

PA66(101F)美国杜邦浙江代理商

产品名称	PA66(101F)美国杜邦浙江代理商
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	36.50/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:物性表101F 产地:美国
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应易脱模，超声波可焊接特殊尼龙原料

欢迎您来访我公司网站，希望这次采购当中找到您合适的材料.

通用级别 纯尼龙 101L、101F、103SHL

玻纤增强系列 玻纤含量15% 70G13L、70G13HS1L

玻纤含量25% 70G25HSLR、FE5480HS

玻纤含量38% 70G33L、70G33HS1L、70G35HSLR A4

玻纤含量40%+ 70G43L、70G50HSLA、77G43L

增韧系列 无玻纤含量 ST801A、MT409AHS、ST801

玻纤含量15% 80G14A、80G14HS、8018

玻纤含量25% 80G25HS

玻纤含量38% 80G33HS1L

玻纤含量40%+ 80G43HS1L

阻燃级--一般的（*非卤素阻燃剂）无玻纤含量 FR7025V0F*、FR7026V0F*

玻纤含量25% FR50

Minlon--矿物增强，低翘曲 玻纤含量38% 22C

玻纤含量40%+ 10B40、EFE6053

挤出成型 无玻纤含量 42A

PA66又称尼龙66；聚己二酰己二胺；英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强

度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合

成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上

的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。