

消防评估费用 安信消防检测【在线咨询】 沧州消防评估

产品名称	消防评估费用 安信消防检测【在线咨询】 沧州消防评估
公司名称	河北安信消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308 铺
联系电话	15531701314 15531701314

产品详情

【河北安信消防检测有限公司】教您安装消火栓箱

消火栓箱是我们大家很熟悉也是常见的一个消防设备，写字楼、办公楼、住宅房等都应该要安装消火栓箱，那么我们应该怎么安装呢?我们来看一下。

安装前我们应该准备好工具和材料，安装准备消火栓箱安装管道及其附件安装箱体配件安装水压试验标识。

工艺方法

(1)室内消火栓的型号、规格应符合设计要求。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)，栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

(2)消火栓支管要以栓阀的坐标，标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开后应灵活。

(3)室内消火栓的栓口离地面面层的高度宜为1.10m，室内消火栓的栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。阀门中心距地面1.

2m，沧州消防评估，允许偏差20mm;阀门距箱侧面140mm，距箱后表面100mm，允许偏差5mm。(偏差可放在质量要求内写)箱体底部宜与踢脚线上口平。

(4)室内消火栓消防设施的安装宜设在墙壁的壁联完内，并设有玻璃门进行保护。若采用消火栓箱时，消火栓箱的凸出部位，不应影响安全疏散。消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)。

(5)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装

好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开后应灵活。

(6)箱体配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上，盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧，自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪，快速接头的连接，一般用14#铅丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时，应注意与电器专业配合施工。

(7)消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。

(8)启动消防水泵的按钮，应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。

(9)消火栓管道安装完按设计确定压力进行水压试验。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下，试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上，试压压力为工作压力加

0.4MPa，消防评估收费标准，稳压30分钟，无渗漏为合格。为配合装修，试压可分段进行。

(10)消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作，冲洗时管内水流量应满足设计要求，进出水口水质一致时方可结束。

【河北安信消防检测有限公司】事故预防

事故是不安全的行为和不安全的状态的直接后果，而这两者都是可以通过加强培训与管理来控制的，建立并保持工作环境、工作任务及工作人员之间的协调性，是每一位员工的职责。

1、作业环境的控制：一是减少或消除机器危险部件即检查安全防护装置的合理性。

二是加强现场的管理。

2、对作业人员及其行为的管理：要告诉他们有关的信息，要使他们知道事故不是不可避免的，而且是人为造成的。员工需要通过训练来掌握技能，严格按照作业指导书进行操作，作业人员的安全知识和安全态度需要随时改进，

要清醒地认识到，导致事故的直接原因也并不一定是事故的重要特征。例如，从梯子上坠落事故可以简单地归纳为“不小心”，但在“不小心”的背后，可能掩盖着其他重要的因素，如缺少培训、缺少维修、对作业缺少计划和监督、没有作业安全系统。

3、事故直接的或者初始的原因，分为不安全的行为和不安全的状态：

事故是不安全的行为和不安全的状态的直接后果，而这两者都是可以用管理来控制的。建立并保持工作环境、工作任务及工作人员之间的协调性，是管理者的责任。

1、作业环境的控制：一是减少或消除机器危险部件即检查安全防护装置的合理性。二是加强现场的管理。

2、对作业人员及其行为的管理。员工需要通过训练来掌握技能，承认安全系统的必要性并且严格按照作业指导书进行操作，同时，要及时报告及纠正不安全的状态及行为。

3、事故直接的或者初始的原因，分为不安全的行为和不安全的状态：

不安全行为

----人的不安全行为是产生事故的重要因素，主要表现为：

- (1)未经允许而做的工作;
- (2)未对作业告知危险;
- (3)擅离工作岗位，使设备处于危险状态;
- (4)使用设备的速度不正确;
- (5)没有接好安全防护装置;
- (6)使用有缺陷的设备;
- (7)未能以正确的方法使用设备;
- (8)未能正确地使用个人防护设施;
- (9)车辆装载不符合要求;
- (10)未能正确地提升货物;
- (11)未经允许对运动中的设备进行服务及保养;
- (12)禁烟区吸烟;
- (13)工作时嬉闹。

* 不安全的状态

----物的不安全状态是事故发生的重要因素，主要表现为：

- (1)在没有安全防护装置时，不正确地开动机器;
- (2)工具、设备的缺陷;
- (3)火灾危险;
- (4)作业场所状态不良;
- (5)安全状态不良;
- (6)现场照明或通风不良。

【河北安信消防检测有限公司】这些错误习惯，消防评估机构，都是火灾的安全隐患

日前，央视记者在走访调查中发现，许多居民生活中习以为常的错误习惯，都存在很大火灾隐患，是引发火情的主要诱因。在走访中，记者来到了一些住宅小区，发现不少人纷纷中招。

1、不关厨房燃气总阀门

每次用完燃气灶后，一定要关掉总阀门，减少燃气泄漏的几率。

2、插座上插头插太满

延长线插座几乎是生活中的必备品，使用时需注意功率问题，尽量不要同时插接太多电器，防止出现超负荷的状况;未使用中的电器要及时将插头拔掉。

3、私拉飞线给电动车充电

禁止从家里拉线出来给电动车充电，空中盘根错节的电线存在着巨大的安全隐患，此外，电动车起火而引发的火灾，大部分是在充电时引起的，一旦电动车发生火灾，火焰和浓烟会封堵建筑的安全出口、逃生通道，容易造成人员伤亡甚至群死群伤。

4、楼道内停放电动车

楼梯间、走道、前室等地方，是发生意外时，人们疏通逃生的生命通道，严禁将电动车存放在楼梯间、走道，消防评估费用，堵占疏散通道。

5、私家车堵占消防通道

作为“生命通道”，消防车通道理应保证畅通，机动车乱停占用消防车通道，会导致消防车无法顺利并快速抵达火灾现场，从而耽误救援时间!《中华人民共和国消防法》规定，任何单位如果有占用、堵塞、封闭消防通道，妨碍消防车通行的，责令改正，处以5000元以上5万元以下罚款，任何个人有违反规定的，处警告或者500元以下罚款。

消防评估费用-安信消防检测【在线咨询】-沧州消防评估由河北安信消防检测有限公司提供。河北安信消防检测有限公司(axxf119.cn)为客户提供“电气安全检测,消防评估,消防设施维护保养”等业务，公司拥有“安信”等品牌。专注于其它等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王印亭。