

韩国工程POM FL2010塑料

产品名称	韩国工程POM FL2010塑料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国工程:FL2010
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

产品说明

A medium-high viscosity grade for general injection molding. It was modified with 10% PTFE powder, and so suitable for parts requiring low wear

and friction.

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 Technical Datasheet (English)

搜索UL 黄卡 Korea Engineering Plastics Co., Ltd

Kepital

供货地区 北美洲 欧洲 亚太地区

添加剂 PTFE润滑剂(10%)

性能特点 低摩擦系数

经润滑

耐磨损性良好

一般目的 中高粘度

用途 一般目的

RoHS 合规性 RoHS 合规

形式 颗粒料

加工方法 注射成型

供应POM M90-36日本宝理 耐气候

供应POM M270-35日本宝理 耐候级

供应POM M25-45日本宝理 高粘性耐候性

供应POM M270-45日本宝理 耐候级高流动性

供应POM M270-36日本宝理 耐候级高流动性

供应POM UV90Z日本宝理 抗紫外线耐冲

供应POM UV25Z日本宝理 抗紫外线耐冲性

供应POM UV270Z日本宝理 抗紫外线耐冲性

供应POM M25S日本宝理 高粘性抗冲击,

供应POM WR25HT日本宝理 高流动性

供应POM WR90Z日本宝理 高流动性

供应POM M140-35日本宝理 高流动性

供应POM GR-20日本宝理 加20%玻纤增强

供应POM GM-20日本宝理 加20%玻纤增强,低翘曲

供应POM GB-25日本宝理 加25%玻纤增强,低翘曲

供应POM KT-20日本宝理 加20%矿纤增强,耐磨损

供应POM TR-20日本宝理 加20%矿纤增强,高刚性低翘曲

供应POM CH-10日本宝理 加10%碳纤

供应POM CH-20日本宝理 加20%碳纤

供应POM LT-843日本宝理 20%铁特氟龙