

橡胶止水带如何安装

产品名称	橡胶止水带如何安装
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

橡胶止水带一般用在大型混凝土结构中，如水坝，蓄水池，地下室等；在这些工程的变形缝，工作缝部位浇筑橡胶止水带来防止渗漏。特点：1、有特好的抗老化性能，能长期在阳光，潮湿，寒冷的自然环境下使用，适用于-度~+80度使用；

2、具有高抗拉强度，高延性，伸缩性较强，止水效果。

3、当长度方向需要连接时，可用配套搭接胶粘接，搭接长度在~100mm.

结构：两种典型止水带 a、中间带孔的止水带 b、中间不带孔的止水带

按止水带的材质分类，651型止水带也可以分为651橡胶止水带、651塑料（PVC）止水带、651钢边止水带，起常用的尺寸为300*6、300*8、300*10、3*8和400*10这几个型号。与一般的橡胶止水带相似，651橡胶止水带也是利用橡胶良好的弹性和压缩形变，从而适应建筑变形缝、伸缩缝的变形，从而起到密封防水作用，能够有效的防止建筑的漏水渗水，并起到减震缓冲作用，能够在一定程度上延长建筑的。

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用。橡胶止水带一般用于基建工程、地下设备、隧道、涵洞、水利、地铁等工程及为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇筑配用。欢迎来函来电垂询！

选用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米，涂胶水压实即可，具有强度高，凝聚快的优点，施工便利，省时省力，可达到一般工程质量要求。下边就分别介绍下两种接头方法：粘接剂冷接是选用橡胶止水带专用冷接胶水。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45 --+60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇筑混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。模板要健壮，谨防混凝土灌溉振捣时模板移位。4，设备好的钢边橡胶止水带在施工时必定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要纤细振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要纤细，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面跨越止水带平面后，能够剪断铁丝。3使止水带呈水平情况。模板应严峻按施工操作规程要求进行施工。设备在钢边橡胶止水带的中心橡胶O型环上下二面间的平面上。

