

# 隧道钢筋套筒-衡水正浩大量供应优质钢筋套筒-国标钢筋套筒

产品名称	隧道钢筋套筒-衡水正浩大量供应优质钢筋套筒-国标钢筋套筒
公司名称	景县正浩机械设备有限公司
价格	1.20/支
规格参数	品牌:正浩 型号:16-40 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县王瞳镇南王瞳村
联系电话	18230082827

## 产品详情

### 隧道钢筋套筒-衡水正浩大量供应优质钢筋套筒-国标钢筋套筒

#### 有关钢筋套筒的连接要求和操作要点

- 1、钢筋下料要求端部平整，不得有马蹄形或挠曲，不得用气割下料，可现场用砂轮锯或无齿锯下料。
- 2、加工钢筋螺纹时，应采用水溶性切削润滑液；不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。
- 3、自检合格的丝头，应由质检员随机抽样进行检验，以一个工作班加工的丝头为一个验收批，随机抽检 10%，当合格率小于 95%时，应加倍抽检，复检中合格率仍小于 95%时，应对全部丝头进行逐个检验。合格者方可使用。

4、加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺纹量规检查，已检验合格的丝头，应戴上保护帽加以保护。标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于  $1/2$  连接套筒长度，且允许误差为+2P。

5、钢筋规格与连接套筒的规格一致，钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外经应与连接套筒匹配。并确保钢筋连接套筒的丝扣干净、完好无损。

6、连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套筒，接头拼接完成后，应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧，两端外露丝扣不超过 2 个完整丝扣。

7、为了防止接头漏拧，每个接头拧紧之后，一定要在接头上做红漆标记，不合格的做白色标记以便检查。

8、接头拧紧需要采用力矩扳手，力矩值要求满足规范要求值。

我们的地址：河北省衡水市景县王瞳镇南王瞳村电话：18230082827联系手机：18230082827 期待您的咨询

