

100KW柴油发电机使用功率

产品名称	100KW柴油发电机使用功率
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-100TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

100KW柴油发电机使用功率欧洲狮发电机厂家所有的产品均通ISO9001 - 2000或ISO9002 - 2000质量体系认证,您通过本单位购买的每台机组都附有厂家的资质证书、保修手册、合格证书等。100KW柴油发电机使用功率价格还要远远低于你直接向市场订货的价格,因为您省去了中介费和安装调试费用。

静音柴油发电机的使用寿命。

- 1、平时要注意对柴油箱及柴油滤清器清洗干净。
- 2、每日检查调速器内机油，不足时及时加足。
- 3、喷油泵与调速器之间有骨架油封的，要分别加注机油。
- 4、若机油面因机油稀释升高，说明喷油泵及输油泵严重漏油，应及时排除。
- 5、欧洲狮发电机运转100h后，要更换机油，并清洗输油泵滤网。
- 6、喷油泵是柴油机的核心，故对喷油泵必须进行正确的维护保养。
- 7、向柴油机上安装喷油泵时，必须检查调供油提前角；柴油机运转500h后，要重新检查调整供油提前角。
- 8、必须采用标准的轻柴油，柴油要经过48~96h沉淀过滤。
- 9、喷油泵不得随意拆卸、调整，尤其是有封标的部位，确需拆卸维修时，要洁净场所后再进行。

100KW柴油发电机使用功率欧洲狮柴油发电机的特点是：动力非常强劲，欧洲狮动力柴油发电机主要源是引进国外很好技术，产品具有电压稳定，噪音比较小重量轻携带方便、耗油量也比较低等优点。在当

今油价飙升的社会，省油就是省钱，在机器下方精心设计安装了4个轮子，方便客户移动。

技术参数

产品型号：GT-100TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

100

· 备用功率KW

105

· 发动机型号

OU-1000FTSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

1500

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

六缸、涡流式 发动机

· 机构类型

静音款

· 进气方式

涡轮增压

- 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

- 防护等级

IP22

- 额定电流

180A

- 产品用途

陆用标准发电机组

- 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

- 油箱容量

300L

- 调节方式

自动电压调节

- 连接方式

锥度轴刚性连接

- 工作时间

12H连续运转

- 过载能力%

100

- 电机类型

励磁电机

- 调速方式

机械调速

- 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标准

· 工作时间H

12-24

· 绝缘等级

H

· 消声装置

静音器

锥度轴刚性连接

· 相 数

单/三相

· 显示方式

数字显示屏

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

2800

宽mm

1240

高mm

1660

整机净重KG

1300/1580

7m/db(A) 1500rpm(min-1)

65-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

四轮移动拖车

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

拖车

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-100TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-100TSI 搭载发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-100TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-100TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-100TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-100TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-100TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助