

绍兴制冷设备 制冷设备公司 侨坤制冷

产品名称	绍兴制冷设备 制冷设备公司 侨坤制冷
公司名称	南京侨坤制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区虎踞南路47-3号
联系电话	13951770129

产品详情

冷库安装规范

冷库中压缩机离蒸发器越近越是好，这样不仅易维修，而且散热较好。安装早室外要注意防雨，主机位四角需要安放防震垫片，水平安装牢固，注意安全不易被人碰着。

- 1、铜管排放：所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好，尽量走直管样并分段固定，速冻制冷设备，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
- 2、散热器安装：散热器安装位置离主机越近越好，尽量在主机偏上位，散热器安装位具备很好的散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，制冷设备工程，出风口不能短路及对着别处窗口（特别是居民居住的窗口）和设备，离地应有2M高，制冷设备公司，安装水平牢固防震。

在冷库安装中冷库排管安装

严格按照产品说明书安装

在冷库铝排管的安装中，一定要按照说明书配合到相关的制冷设备，绍兴制冷设备，不能够随便更改。因为每个型号的铝排产品的耐压力的强度和管道流动的阻力都不一样，应该严格按照说明书匹配。特别提醒大家注意的是制冷剂的供液管，不能任意缩小，过小会使压力降增大，容易造成在膨胀阀前闪发气体。

电器导线性能配置：导线线径达到要求，接头牢固，需保护穿管则不能省，接电正确。导线进蒸发器接线盒孔，需硅胶密封，接灯如是36V电以上则需接地线，主机电柜内进电需三相五线制，要有可靠接地

制冷系统连接：因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封，因此开封时，都应有压力，可查是否有漏，出厂铜管应两头有封尘措施，施工时也要注意随时密封，以防水灰尘进入管内，冷凝器 主机 蒸发器，铜管连接以焊接方法，接口牢固美观。

绍兴制冷设备-制冷设备公司-侨坤制冷(优质商家)由南京侨坤制冷科技有限公司提供。南京侨坤制冷科技有限公司(www.njqkzl.com)位于南京市鼓楼区虎踞南路47-3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前侨坤制冷在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。侨坤制冷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。侨坤制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。